



## Systemair K 200 M sileo

[Більш детальна інформація в нашому онлайн-каталозі](#)

Артикул: 25366  
Виробник: Friso  
Код товару: K

від 9143 грн.

### Опис

#### Переваги:

- Можливість регулювання швидкості
- Низький рівень шуму
- Підвищена ефективність
- Вбудовані термоконтакти
- Монтаж у будь-якому положенні
- Дозволяється зовнішній монтаж
- Не вимагають обслуговування та надійні в роботі

Рекомендації щодо застосування: Вентилятори K Sileo – надійне рішення для систем вентиляції різного призначення - побутового, громадського, адміністративного та промислового.

Конструкція: Корпус виготовлений із оцинкованої листової сталі. Для збільшення герметичності корпусу його частини завальцьовані. Корпус має мінімальну довжину фланців 25 мм для правильного кріплення до повітроводів.

Двигун: Використовуються двигуни із зовнішнім ротором із робочим колесом із назад загнутими лопатками, виготовленими із пластику. Для захисту двигуна від перегріву вентилятор має вбудовані термоконтакти із ручним перезапущом.

Регулювання швидкості: Швидкість вентиляторів можна регулювати за допомогою 5-ступінчастого трансформатора або плавно, за допомогою тиристора.

Підключення: Для електричного підключення вентилятори мають клемну коробку на корпусі.

Монтаж: Вентилятори встановлюються безпосередньо в повітроводах круглого перерізу. Допускається монтаж під будь-яким кутом щодо осі вентилятора, а також у вологих приміщеннях та на вулиці без додаткового захисту (при під'єднанні повітроводів до вентилятора з обох боків). У комплекті поставляється монтажний кронштейн із гвинтами для швидкого та зручного монтажу вентилятора на стіну чи стелю. Хомути FK (додаткова приналежність) полегшують монтаж та демонтаж, а також запобігають передачі вібрації на повітровід.

### Документація

- [INSTALLATION OPERATION AND MAINTENANCE INSTRUCTION K\\_KV\\_P10 \(1.65 MB\)](#)
- [INSTALLATION OPERATION AND MAINTENANCE INSTRUCTION K\\_KV\\_P10 \(1.65 MB\)](#)

### Аналоги

- [Systemair K 160 XL sileo](#)
- [Systemair K 315 M sileo\\*\\*](#)
- [Systemair K 315 L Sileo\\*\\*](#)
- [Systemair K 125 M sileo](#)
- [Systemair K 250 M sileo](#)
- [Systemair K 150 XL sileo](#)

### Характеристики

Опції	
Рівень звукового тиску на 3 м (20м², себін), дБ(А)	AC
Виріб	
Категорія установки	K 200 M Sileo
Найменування виробів	Systemair
Дані згідно з ЕгР	
Напряг повітря	2018
Електричне нагрівання	
Підвищення температури, повна потужність, максимальна витрата повітря, °C	1~
Захист / Класифікація	
Клас ізоляції	IP44
Тип двигуна	F
Номинальні дані	
Клас герметичності	102
Номинальна потужність на валу (P2), кВт	Круглий
Номинальні параметри	
Імпульс, N	2 529
Клас енергоефективності, базовий агрегат	2,5
Макс. розсіювана потужність, Вт	0,442
Макс. температура повітря, що переміщується, при регулюванні швидкості, °C	макс. 70
Рівень звукового тиску на 3 м (більше поле), дБ(А)	70
Споживаний струм, А	50
Частота, Hz	230
Параметри звуку	
Відповідність ЕгР	45
Звукова потужність (LWA)	43
Расход воздуха	
Звуковий тиск (LpA), дБ(А)	макс. 760
Розміри та вага	
Витрата повітря, м³/год	4,1
Канальний охолоджувач/нагрівач	200
Торговое найменування	200
Екодизайн	
P ном, кВт	0,1163
Pс ном, Па	0,099
QV ном, дБ(А)	Непримено
Ефективність вентилятора, %	245
Зовнішній витік, %	29
Номинальна напруга,	0
Температурний коефіцієнт (UVU)	Отсутствует
тип приводу	NRVU
Тип усанівки	Внешние MSD или VSD
Тип утилізації тепла	UVU