

## Повітряна завіса Frisco PA3215CW

Більш детальна інформація в нашому онлайн-каталозі

Артикул: 19810  
Виробник: Frisco  
Код товару: PA3215CW

від 148245 грн.



### Опис

Сучасна повітряна завіса для адміністративних будівель з вбудованим керуванням та дистанційним пультом

- Рекомендована висота установки до 3,2 м\*
- Горизонтальне встановлення

PA3200C - компактна повітряна завіса, призначена для вхідних прорізів адміністративних будівель. Повітряна завіса має вбудовану систему керування та додатковий пульт дистанційного керування, що спрощує її експлуатацію.

\*) Рекомендована висота установки залежить від типу дверей та конкретних умов даної будівлі.

### Документація

- [Страницы каталога PA3200C \(1,2 MB\)](#)
- [Страницы каталога PA3200C \(1,2 MB\)](#)
- [Declaration of Conformity PA3200C \(138,72 KB\)](#)
- [Declaration of Conformity PA3200C \(138,72 KB\)](#)
- [UKCA Declaration PA3200C \(141,91 KB\)](#)
- [UKCA Declaration PA3200C \(141,91 KB\)](#)
- [Інструкція PA3200C \(4,46 MB\)](#)
- [Інструкція PA3200C \(4,46 MB\)](#)

### Аналоги

- [Повітряна завіса Frisco PA3215CE12](#)
- [Повітряна завіса Frisco PA3220CA](#)
- [Повітряна завіса Frisco PA3210CW](#)
- [Повітряна завіса Frisco PA3210CA](#)
- [Повітряна завіса Frisco PA3220CE16](#)

### Характеристики

Опції	
Вихідна потужність, кВт	Water heat, coil for medium water temperature
Блок нагріву (вода)	
Напруга (номінальна), В	6,3
Номинальний розмір	DN20 (G 3/4") Outside thread
Об'єм води в теплообміннику, л	0,6
Падіння тиску при t води 60/40 °С, t повітря + 18 °С, кПа	13,9
Розмір сполучних патрубків	2,1
Електродвигун/Прилади керування	
Максимальна швидкість обертання вентилятора, об/хв	1,1
Підвищення температури, максимальна теплова потужність, низька витрата повітря, °С	160
Сила струму, двигун/керування, А	230
Монтаж	
Колір, решітки видування	3 200
Максимальна висота установки, мм	Горизонтально
Номинальні дані	
Довжина, мм	RAL 7046
клас захисту	RAL 9016
Колір корпусу, NCS	Транспортний белый
Колір решітки видуву, RAL	Телегейр 2
Робоча температура довкілля (сухі умови), °С	IP20
Ширина, мм	-20 до 30
Параметри звуку	
Звукова потужність (LWA)	73
Звукова потужність (LWA), дБ(А)	Conditions: Distance to the unit 5 metres. Directional factor: 2. Equivalent absorption area: 200 m².
Звуковий тиск (LpA)	57; 52; 46
Напруга, двигун/керування,	Measurements according to ISO 27327-2: 2014. Installation type E.
Расход воздуха	
Звуковий тиск (LpA), дБ(А)	2700; 2250; 1850
Розміри та вага	
вага, кг	458
Витрата повітря, м³/год	36
Глибина, мм	256
Потужність (P1), двигун, Вт	1 578