



Systemair RBK 50/21 400V/3 Duct heater

[Більш детальна інформація в нашому онлайн-каталозі](#)

Артикул: 5447
Виробник: Frisco
Код товару: RBK

від 71750 грн.

Опис

Канальний повітрянагрівач для квадратних каналів

Виготовлений із сталевго листа з алюмінієвим покриттям, має нагрівальний елемент із нержавіючої сталі, вбудований захист із ручним перезапуском.

Управління підгрівом здійснюється у вигляді контролера TTC разом із TT-Slave чи TTC разом із TT-M-Slave. Мінімальна витрата повітря прийнята з розрахунку мінімальної швидкості повітря 1,5 м/сек. Нагрівач розроблено для отримання максимальної температури на виході 40°C.

Документація

- [Decl. of Conformity RB RBM RBK RBMF 2020-09.pdf \(632.48 KB\)](#)
- [Decl. of Conformity RB RBM RBK RBMF 2020-09.pdf \(632.48 KB\)](#)
- [RB RBK RBM IMO 172483-03.PDF \(92.61 KB\)](#)
- [RB RBK RBM IMO 172483-03.PDF \(92.61 KB\)](#)

Характеристики

Основні характеристики	
Холодопродуктивність (Min-Max), кВт	Електрический нагреватель
Електричне нагрівання	
Підвищення температури, повна потужність, максимальна витрата повітря, °C	3-
Номінальні дані	
Клас герметичності	21 000
Номінальна потужність на валу (P2), кВт	Квадрат
Тип підключення повітроводу	макс. 40
Номінальні параметри	
Макс. розсіювана потужність, Вт	30,3
Розмір повітроводу: Круглий, вихід, мм	AC
Споживаний струм, А	50
Частота, Hz	400
Расход воздуха	
Звуковий тиск (LpA), дБ(A)	1 350 до 9 000
Розміри та вага	
Витрата повітря, м³/год	20,1
Максимальна робоча температура, °C	500 x 500
Розмір повітроводу, на виході (висота x ширина), мм	500 x 500