



Опис

- Можливість регулювання швидкості
- Низький рівень шуму
- Підвищена ефективність
- Вбудовані термоконтакти
- Монтаж у будь-якому положенні (у повітроводі або настінний монтаж)
- Допускається зовнішній монтаж
- Не вимагають обслуговування та надійні у роботі
- Вентилятори KV Sileo призначені для встановлення у повітроводах. Корпус має мінімальну довжину фланців 25 мм для правильного кріплення до повітроводів. Хомути FK полетівають установку вентилятора, фіксують його та знижують передачу вібрації на повітропровід.
- Вентилятор має крильчатку із загнутими назад лопатками та двигун із зовнішнім ротором.
- Швидкість вентиляторів KV можна регулювати за допомогою тиристора (плавно) або 5-ступінчастого трансформатора. Для захисту від перегріву вентилятори KV мають вбудований термозахист із електричним перезавпуском.
- Корпус виготовлений із оцинкованої листової сталі. Для збільшення герметичності корпусу його частини завальцьовані.

Документація

- [INSTALLATION_OPERATION_AND_MAINTENANCE_INSTRUCTION_K_KV_PRIO \(1.65 MB\)](#)

Аналоги

- [Вентилятор Systemair KV 160 M sileo](#)
- [Вентилятор Systemair KV 315 L sileo**](#)
- [Вентилятор Systemair KV 100 M sileo](#)
- [Вентилятор Systemair KV 100 XL sileo](#)
- [Вентилятор Systemair KV 125 XL sileo](#)
- [Вентилятор Systemair KV 150 M sileo](#)
- [Вентилятор Systemair KV 150 XL sileo](#)
- [Вентилятор Systemair KV 250 M sileo](#)
- [Вентилятор Systemair KV 315 M sileo**](#)

Вентилятор Systemair KV 200 L sileo

Більш детальна інформація в нашому онлайн-каталозі

Артикул: 19518
Виробник: Systemair
Код товару: 19518

від 14729 грн.

Характеристики

Виріб	
Найменування виробу	KV 200 L sileo
Тип виробу	Вентилятор
Тип вентилятора	Канальний
Тип підключення повітропроводу	Круглий
Номінальні параметри	
Напруга (номінальна), В	230
Частота, Гц	50
Фази	1~
Тип двигуна	AC
Споживана потужність, Вт	155
Споживаний струм, А	0.681
Швидкість обертання робочого колеса, об/хв	2638
Витрата повітря, м³/год	1002
Температура повітря, що переміщується, °C	max 70
Звукові параметри	
Рівень звукового тиску на 3 м (20м², кімната), дБ(А)	48
Захист / Класифікація	
Клас захисту, двигун	IP44
Клас ізоляції	F
Розміри та вага	
Розміри повітропроводу, вхід, мм	200
Розміри повітропроводу, вихід, мм	200
Вага, кг	4.5