



## Systemair CBMF 250-6,0 400V/2 Duct heater

[Більш детальна інформація в нашому онлайн-каталозі](#)

Артикул: 12249  
Виробник: Friso  
Код товару: CBMF

від 74057 грн.

### Опис

Канальний нагрівач із вбудованим пристроєм керування

Канальний обігрівач із патрубком для приєднання стандартних повітроводів круглого перерізу. Виготовлений з листової сталі з алюмінієвим покриттям із нагрівальним елементом із нержавіючої сталі. Нагрівач має вбудований захист від перегріву з ручним перезапуском.

CBMF має гумові ущільнення на сполучних патрубках.

Температура встановлюється на кришці нагрівача. Агрегат керується вбудованим електронним регулятором температури з використанням технології Pulse/Pause, що забезпечує точний контроль температури. Для регулювання температури використовується тиристор, також нагрівач не має частин, що рухаються. У клемну коробку вбудований захист по тиску та витраті, який блокує нагрівач. Мінімальний обсяг повітря базується на мінімальній швидкості 1,5 м/с.

Нагрівачі розраховані на максимальну температуру повітря, що виходить 50°C.

Усі CBMF стандартно поставляються з каналним датчиком TG-K330 (0-30°C).

### Документація

- [CB-CBM-CBMF ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ.pdf \(656.52 KB\)](#)
- [CB-CBM-CBMF ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ.pdf \(656.52 KB\)](#)
- [DECL OF CONFORMITY CB\\_CBM\\_CBMF\\_CBMF\\_2020-09.PDF \(637.39 KB\)](#)
- [DECL OF CONFORMITY CB\\_CBM\\_CBMF\\_CBMF\\_2020-09.PDF \(637.39 KB\)](#)

### Аналоги

- [Systemair CBMF 100-0.6 230V/1 Duct heater](#)
- [Systemair CBMF 150-2.1 230V/1 Duct heater](#)
- [Systemair CBMF 125-1.2 230V/1 Duct heater](#)
- [Systemair CBMF 160-2.1 230V/1 Duct heater](#)
- [Systemair CBMF 250-3.0 230V/1 Duct heater](#)

### Характеристики

Основні характеристики	
Холодопродуктивність (Min~Max), кВт	Електрический нагреватель
Електричне нагрівання	
Підвищення температури, повна потужність, максимальна витрата повітря, °C	2~
Номінальні дані	
Клас герметичності	6 000
Номінальна потужність на валу (P2), кВт	Круглий
Тип підключення повітроводу	макс. 40
Номінальні параметри	
Макс. розсіювана потужність, Вт	15
Розмір повітроводу: Круглий, вихід, мм	АС
Споживаний струм, А	50
Частота, Hz	400
Расход воздуха	
Звуковий тиск (LpA), дБ(A)	мін. 265
Розміри та вага	
Витрата повітря, м³/год	5,6
Канальний охолоджувач/нагрівач	250
Торговое наименование	250