

Systemair Preheat.kit Topvex RB60-40 EL

Більш детальна інформація в нашому онлайн-каталозі

Артикул: 131045
Виробник: Frico
Код товару: Preheat.kit

від 0 грн.



Опис

Комплект переднагрівання доступний як аксесуар для агрегатів Topvex з проточним рекуператором. Попередній нагрівач компенсує нестачу потужності догрівача як відтайки.

Попередній нагрівач підключається до контролера TOPVEX і вмикатиметься (за умовчанням*) тільки при байпасуванні повітря в режимі відтайки, для забезпечення заданих значень припливної температури. Залежно від витрати повітря та потужності нагрівача задані значення для попереднього нагрівача можуть бути встановлені та оптимізовані з панелі керування контролера. (Уставка визначається з урахуванням нестачі потужності вбудованого догрівача при байпасуванні повітря в режимі відтайки).

Комплект включає: 1 розширювальний модуль, 1 електричний нагрівач, 1 датчик зовнішнього повітря і 1 інструкцію.

Документація

- [PRE_HEATER_INSTALLATION_COUNTER_FLOW_1343513_RU_A003.PDF \(3,25 MB\)](#)
- [PRE_HEATER_INSTALLATION_COUNTER_FLOW_1343513_RU_A003.PDF \(3,25 MB\)](#)
- [RB_173047-01_IMO.PDF \(891,38 KB\)](#)
- [RB_173047-01_IMO.PDF \(891,38 KB\)](#)

Аналоги

- [Systemair Preheat.kit Topvex RB50-30 EL](#)
- [Systemair Preheat.kit Topvex RB60-50 EL](#)
- [Systemair Preheat.kit Topvex RB60-30 EL](#)

Характеристики

Електричне нагрівання	
Підвищення температури, повна потужність, максимальна витрата повітря, °C	3~
Контролер та датчики	
Повна потужність при t води 80/60 ° C, t повітря + 40 ° C, кВт	Електрический нагреватель
Номінальні дані	
Клас герметичності	21 000
Номінальна потужність на валу (P2), кВт	Прямоугольный
Тип підключення повітроводу	макс. 30
Номінальні параметри	
Макс. розсіювана потужність, Вт	30,3
Розмір повітроводу; Круглий, вихід, мм	AC
Споживаний струм, А	50
Частота, Hz	400
Расход воздуха	
Звуковий тиск (LpA), дБ(A)	1 296 до 8 640
Розміри та вага	
Витрата повітря, м³/год	7