



Frico 125-32B оребрений радіатор

Більш детальна інформація в нашому онлайн-каталозі

Артикул: 6983
Виробник: Frico
Код товару: 125-32B

від 51853 грн.

Опис

Міцний та довговічний оребрений трубчастий радіатор з ретро дизайном корпусу

Усі моделі сертифіковані для використання у вологих приміщеннях, спеціальна версія використовується для обігріву пожежонебезпечних приміщень. Консервативний дизайн приладів не є перешкодою для їх застосування у найсучасніших інтер'єрах.

Виконання корпусу ореброваних радіаторів передбачає можливість їх роботи в найважчих умовах, поверхні виконані зі сталевго листа, пофарбованого в темно-зелений колір. Конструкція радіатора компактна, але має високу тепловіддачу.

Документація

- [Страницы каталога Оребренные трубчатые радиаторы \(687,89 KB\)](#)
- [Страницы каталога Оребренные трубчатые радиаторы \(687,89 KB\)](#)
- [Declaration of Conformity 125-B/127-B \(139,13 KB\)](#)
- [Declaration of Conformity 125-B/127-B \(139,13 KB\)](#)
- [UKCA Declaration Ribbed pipe radiator \(142,47 KB\)](#)
- [UKCA Declaration Ribbed pipe radiator \(142,47 KB\)](#)
- [Инструкция оребренные трубчатые радиаторы \(535,09 KB\)](#)
- [Инструкция оребренные трубчатые радиаторы \(535,09 KB\)](#)

Аналоги

- [Frico 127-42B оребренный радиатор](#)
- [Frico 125-42B оребренный радиатор](#)
- [Frico 125-12B оребренный радиатор](#)

Характеристики

Опції	
Вихідна потужність, кВт	Електронагрів
Функції	0,575
Електричне нагрівання	
Обігрів, напруга, В	2,5
Обігрів, сила струму, А	0,575
Підвищення температури, повна потужність, максимальна витрата повітря, °C	1~
Фази	230
Номінальні дані	
клас захисту	RAL 6005
Колір корпусу, NCS	Зелений мох
Колір корпусу, RAL	NCS 7020-B90G
Робоча температура довкілля (сухі умови), °C	IP44
Розміри та вага	
вага, кг	185
Висота, мм	730
Витрата повітря, м³/год	4,5
Глибина, мм	180