

Повітряна завіса Frico PA2210CA

Більш детальна інформація в нашому онлайн-каталозі

Артикул: 8051
Виробник: Frico
Код товару: PA2210CA

від 50896 грн.



Опис

Сучасна повітряна завіса з вбудованим керуванням та дистанційним пультом

- Рекомендована висота установки до 2,2 м*
- Горизонтальне встановлення

PA2200C - компактна повітряна завіса, призначена для невеликих вхідних отворів. Повітряна завіса має вбудовану систему керування та додатковий пульт дистанційного керування, що спрощує її експлуатацію.

*) Рекомендована висота установки залежить від типу дверей та конкретних умов для даної будівлі.

Документація

- [Страницы каталога PA2200C \(1,19 MB\)](#)
- [Страницы каталога PA2200C \(1,19 MB\)](#)
- [Declaration of Conformity PA2200C \(138,71 KB\)](#)
- [Declaration of Conformity PA2200C \(138,71 KB\)](#)
- [UKCA Declaration PA2200C \(141,89 KB\)](#)
- [UKCA Declaration PA2200C \(141,89 KB\)](#)
- [Инструкция PA2200C \(4,48 MB\)](#)
- [Инструкция PA2200C \(4,48 MB\)](#)
- [Електроschema PA2200C.PDF \(174,68 KB\)](#)
- [Електроschema PA2200C.PDF \(174,68 KB\)](#)

Аналоги

- [Повітряна завіса Frico PA2220CE16](#)
- [Повітряна завіса Frico PA2215CW](#)
- [Повітряна завіса Frico PA2210CE03](#)
- [Повітряна завіса Frico PA2210CE08](#)
- [Повітряна завіса Frico PA2210CE05](#)
- [Повітряна завіса Frico PA2215CE12](#)
- [Повітряна завіса Frico PA2215CA](#)
- [Повітряна завіса Frico PA2220CA](#)
- [Повітряна завіса Frico PA2210CW](#)

Характеристики

Опції	
Вихідна потужність, кВт	Ambient, no heat
Електродвигун/Прилади керування	
Максимальна температура нагрівального елемента, °C	1~
Максимальна швидкість обертання вентилятора, об/хв	0,45
Обігрів, потужність, кВт	1 360
Підвищення температури, максимальна теплова потужність, низька витрата повітря, °C	100
Сила струму, двигун/керування, А	230
Монтаж	
Колір, решітки видування	2 200
Максимальна висота установки, мм	Горизонтально
Номинальні дані	
Довжина, мм	RAL 7046
клас захисту	RAL 9016
Колір корпусу, NCS	Транспортний білий
Колір решітки видуву, RAL	Телегей 2
Робоча температура довкілля (сухі умови), °C	IP20
Ширина, мм	-20 до 30
Параметри звуку	
Звукова потужність (LWA)	67
Звукова потужність (LWA), дБ(А)	Conditions: Distance to the unit 5 metres. Directional factor: 2. Equivalent absorption area: 200 m².
Звуковий тиск (LpA)	51; 47; 42
Напряга, двигун/керування,	Measurements according to ISO 27327-2: 2014, Installation type E.
Расход воздуха	
Звуковий тиск (LpA), дБ(А)	900; 1200; 1000
Розміри та вага	
вага, кг	345
Витрата повітря, м³/год	17
Глибина, мм	210
Потужність (P1), двигун, Вт	1 050