



Опис

Переваги:

Температура повітря, що переміщається від -15 до + 60°C

Вентилятор одностороннього всмоктування з крильчаткою із поліпропілену з ефективною геометрією лопатей

Стійкі до несприятливих погодних умов

Ізольований двигун винесено з повітряного потоку

Рекомендації до застосування:

Вентилятори DVP розроблені спеціально для видалення агресивних середовищ, таких як корозійно-активні гази, забруднене повітря та ін, які є частиною повітря, що видаляється.

Вентилятори DVP застосовується для вентиляції складів для зберігання токсичних миючих засобів, неконцентрованої та каустичної соди цехів з виробництва полімерів, текстильних підприємств із фарбуванням тканин, медичних установ, потююнових виробництв, цехів підприємств харчової, електричної та хімічної промисловості.

Конструкція:

Корпус та робоче колесо вентилятора виготовлені із спеціального поліпропілену. Приєднувальні розміри ø200 – ø400 мм. Двигун вентилятора ізольовані. Ступінь захисту двигуна та клемної коробки - IP55.

Двигун:

Для захисту двигуна від перегріву на корпусі є нимикач.

Регулювання швидкості:

Регулювання швидкості здійснюється з допомогою частотного перетворювача.

Сертифікати:

Сертифікати відповідності РФ та України

Документація

- [compatibility with chemical agents_en_003.pdf \(64.78 KB\)](#)
- [compatibility with chemical agents_en_003.pdf \(64.78 KB\)](#)
- [EU Declaration of Conformity_004 \(419.61 KB\)](#)
- [EU Declaration of Conformity_004 \(419.61 KB\)](#)
- [MANUAL_DVP_EN_002.PDF \(439.24 KB\)](#)
- [MANUAL_DVP_EN_002.PDF \(439.24 KB\)](#)

Аналоги

- [Systemair DVP 315D4-8 roof fan plastic](#)
- [Systemair DVP 200D2-4 roof fan plastic](#)
- [Systemair DVP 400D4-8 roof fan plastic](#)

Systemair DVP 250D2-4 roof fan plastic

Більш детальна інформація в нашому онлайн-каталозі

Артикул: 32296
Виробник: Frisco
Код товару: DVP

від 321502 грн.

Характеристики

Фільтр	
Напрямок потоку	Не соответствует ERP-системе
Номінальні параметри	
Частота, Гц	400
Тип двигуна	F
Споживана потужність, кВт	250
Споживаний струм, А	50
Витрата повітря, м³/год	35
Імпульс, N	2 874
Макс. розсіювана потужність, Вт	7,63
Макс. температура повітря, що переміщується, при регулюванні швидкості, °C	макс. 60
Звукові параметри	
Рівень звукового тиску на 3 м (20м², кімната), дБ(А)	АС
Рівень звукового тиску на 4 м (вільне поле), дБ(А)	61
Захист / Класифікація	
Клас ізоляції	IP55
Розміри та вага	
Канальний охолоджувач/нагрівач	250
Електричне нагрівання	
Підвищення температури, повна потужність, максимальна витрата повітря, °C	3~
Номінальні дані	
Клас герметичності	5 321
Номінальна потужність на валу (P2), кВт	Круглый
Параметри звуку	
Розмір повітроводу: Круглий, вхід, мм	69
Расход воздуха	
Звуковий тиск (LpA), дБ(А)	макс. 4 586