



Опис

Повітряна завіса прихованої установки з інтелектуальним управлінням для адміністративних будівель

- Рекомендована висота установки 4,2 м*
- Прихована установка.
- Довжина: 1, 1,5, 2 та 2,5 м

При прихованому розташуванні завіса AR4200 практично непомітна і тому не порушує концепцій архітектури, ні інтер'єрного дизайну вхідних груп.

*) Рекомендована висота установки залежить від типу дверей та конкретних умов даної будівлі.

Документація

- Системи управління SiRe (51.48 KB)
- Системи управління SiRe (51.48 KB)
- Страницы каталога AR3500 AR4200 (586.38 KB)
- Страницы каталога AR3500 AR4200 (586.38 KB)
- Declaration of Conformity AR4200 (138.72 KB)
- Declaration of Conformity AR4200 (138.72 KB)
- MA_AR35XTT_AR42XTT_AGR55XTT.PDF (1.23 MB)
- MA_AR35XTT_AR42XTT_AGR55XTT.PDF (1.23 MB)
- UKCA Declaration AR4200 (141.92 KB)
- UKCA Declaration AR4200 (141.92 KB)
- Инструкция AR4200 (2.08 MB)
- Инструкция AR4200 (2.08 MB)
- Клапаны (344.81 KB)
- Клапаны (344.81 KB)

Повітряні завіси Frico AR4215W
Повітряна завіса

Більш детальна інформація в нашому онлайн-каталозі

Артикул: 78626
Виробник: Frico
Код товару: AR4215W

від 0 грн.

Характеристики

Номинальні параметри	
Споживана потужність, Вт	1 577
Витрата повітря, м³/год	78
Опції	
Вихідна потужність, кВт	Water heat, coil for medium water temperature
Розміри та вага	
Ширина, мм	-20 до 30
Глибина, мм	296
Вага, кг	851
Блок нагріву (вода)	
Максимальний робочий тиск, МПа	макс. 110
Напруга (номінальна), В	15
Номинальний розмір	DN20 (G 3/4") Inside thread
Об'єм води в теплообміннику, л	1,6
Падіння тиску при t води 60/40 ° C, t повітря + 18 ° C, кПа	25,2
Розмір сполучних патрубків	3
Електродвигун/Прилади керування	
Максимальна температура нагрівального елемента, °C	1~
Потужність (P1), двигун 50 Гц, Вт	5,5
Сила струму, двигун/керування, А	230
Сила струму, електродвигун 60 Гц, А	1 270
Монтаж	
Колір, решітки видування	4 200
Максимальна висота установки, мм	Горизонтально
Номинальні дані	
Довжина, мм	RAL 7046
клас захисту	RAL 9016
Колір корпусу, NCS	Транспортный белый
Колір решітки видуву, RAL	Телегей 2
Робоча температура довкілля (сухі умови), °C	IP20
Параметри звуку	
Звукова потужність (LWA)	76
Звукова потужність (LWA), дБ(А)	Conditions: Distance to the unit 5 metres. Directional factor: 2. Equivalent absorption area: 200 m².
Звуковий тиск (LpA)	60; 58; 51; 46; 42
Напруга, двигун/керування,	Measurements according to ISO 27327-2: 2014, Installation type E.
Расход воздуха	
Звуковий тиск (LpA), дБ(А)	3800; 3300; 2500; 2100; 1600