



## Systemair RVAZ4 24A Actuator 0-10V

Більш детальна інформація в нашому онлайн-каталозі

Артикул: 9862  
Виробник: Friso  
Код товару: RVAZ4

від 21290 грн.

### Опис

Електропривод водяного вентиля

керуючий сигнал 0...10В

харчування 24 В~

Простота монтажу

Максимальний хід штока

Індикація положення

RVAZ4-24A - привід водяного вентиля. Призначений для керування вентилями ZTV/ZTR (kvs 6,0). Сила тяги 400 н.

Це обладнання відповідає вимогам EMC Європейських стандартів EN60730-1:2000 та EN60730-2-8:2002 та має сертифікацію CE.

Сертифікат відповідності ДЕРЖСТАНДАРТ.

### Документація

- [RVAZ4-24A\\_DECLARATION\\_OF\\_CONFORMITY\\_EN.PDF \(130.53 KB\)](#)
- [RVAZ4-24A\\_DECLARATION\\_OF\\_CONFORMITY\\_EN.PDF \(130.53 KB\)](#)
- [RVAZ4-24A\\_IMO\\_EN\\_SV\\_DE\\_FR.pdf \(476 KB\)](#)
- [RVAZ4-24A\\_IMO\\_EN\\_SV\\_DE\\_FR.pdf \(476 KB\)](#)
- [RVAZ4\\_DATA\\_SHEET\\_EN.PDF \(296.94 KB\)](#)
- [RVAZ4\\_DATA\\_SHEET\\_EN.PDF \(296.94 KB\)](#)

### Аналоги

- [Systemair RVAN5-24A Actuator 0-10V](#)
- [Systemair RVAZ4-24 Actuator 3points](#)

### Характеристики

Опції	
Витрата повітря, макс, м³/ч	121
Діаметр з'єднання Ø, мм	400
Блок нагріву (вода)	
Характеристика потоку	6
Номінальні дані	
Клас герметичності	6
Регулювання швидкості	макс. 95
Робоча температура довкілля (сухі умови), °C	IP44
Тип підключення повітроводу	0 до 50
Номінальні параметри	
Споживаний струм, А	50; 60
Розміри та вага	
Витрата повітря, м³/год	0,32