



Опис

- Сертифіковано відповідно до АTEX
- Можливість регулювання швидкості
- Вбудовані термоконтакти з висновками для підключення до зовнішнього пристрою захисту двигуна
- Вибухозахисний

Вибухозахисний вентилятор AW-EX оснащений двигуном із зовнішнім ротором із регульованою швидкістю. Вентилятори мають квадратну пластину для настінного монтажу та пофарбовані у стандартний чорний колір. Корпус та робоче колесо виготовлені зі сталі. Для захисту двигуна від перегріву вбудовані термістори оснащені зовнішніми висновками, які необхідно підключити до реле захисту двигуна U-EK230E. Двигун вентилятора AW-EX перевірено відповідно до АTEX. Підходить для зон 1 і 2 груп ІІА, ІІВ і температурного класу Т1, Т2 або Т3 (AW 355 і AW 420 також Т4).

Додаткові аксесуари постачаються за запитом.

Документація

- [1.SUPP_ZELM_05_ATEX_0279X_EN.PDF \(250,36 KB\)](#)
- [1.SUPP_ZELM_05_ATEX_0279X_EN.PDF \(250,36 KB\)](#)
- [AW_ARJMO.pdf \(58,85 KB\)](#)
- [AW_ARJMO.pdf \(58,85 KB\)](#)
- [Certificate_ATEX_AW420D4-2.PDF \(106,27 KB\)](#)
- [Certificate_ATEX_AW420D4-2.PDF \(106,27 KB\)](#)
- [CERTIFICATE_ATEX_DVV_EX.PDF \(495,77 KB\)](#)
- [CERTIFICATE_ATEX_DVV_EX.PDF \(495,77 KB\)](#)
- [EU_DECLARATION_OF_CONFORMITY_ALL_009_314830_20210512_073459915.P \(1,44 MB\)](#)
- [EU_DECLARATION_OF_CONFORMITY_ALL_009_314830_20210512_073459915.P \(1,44 MB\)](#)
- [OPERATING_AND_MAINTENANCE_INSTRUCTIONS.PDF \(10,75 MB\)](#)
- [OPERATING_AND_MAINTENANCE_INSTRUCTIONS.PDF \(10,75 MB\)](#)
- [technical-documentation-manuals_308013_RU_008 \(7,24 MB\)](#)
- [technical-documentation-manuals_308013_RU_008 \(7,24 MB\)](#)
- [Zelm_05_ATEX0279.pdf \(314,28 KB\)](#)
- [Zelm_05_ATEX0279.pdf \(314,28 KB\)](#)
- [Сертифікат_469_Системзйр.pdf \(14,52 MB\)](#)
- [Сертифікат_469_Системзйр.pdf \(14,52 MB\)](#)

Аналоги

- [Systemair AW 550 D6-2-EX Axial fan ATEX](#)
- [Systemair AW 650 D6-2-EX Axial fan ATEX](#)
- [Systemair AW 420 D4-2-EX Axial fan ATEX](#)

Systemair AW 420 D4-2-EX Axial (EX-RU)

Більш детальна інформація в нашому онлайн-каталозі

Артикул: 37437
Виробник: Frisco
Код товару: AW

від 108408 грн.

Характеристики

Опції	
Рівень звукового тиску на 3 м (20м², себін), дБ(А)	АС
Дані згідно з ЕгР	
Напрям повітря	Не соответствует ERP-системе
Електричне нагрівання	
Підвищення температури, повна потужність, максимальна витрата повітря, °C	3~
Захист / Класифікація	
Клас ізоляції	IP44
Сертифікат	II 2G с Ex e IIB T4
Температура навколишнього середовища та в каналі, °C	?? RU ?-SE.??08.?.00469
Тип двигуна	F
Номінальні дані	
Клас герметичності	536
Номінальні параметри	
Імпульс, N	1 269
Макс. розсіювана потужність, Вт	0,943
Макс. температура повітря, що переміщується, при регулюванні швидкості, °C	макс. 40
Рівень звукового тиску на 3 м (вільне поле), дБ(А)	40
Споживаний струм, А	50
Частота, Hz	400
Параметри звуку	
Відповідність ЕгР	69
Расход воздуха	
Звуковий тиск (LpA), дБ(А)	макс. 4 662
Розміри та вага	
Витрата повітря, м³/год	10