



Systemair DVS 400DS

Більш детальна інформація в нашому онлайн-каталозі

Артикул: 36099
Виробник: Frisco
Код товару: DVS

від 65829 грн.

Опис

- Висока ефективність
- Можливість регулювання швидкості
- Вбудовані термоконтакти
- Низький рівень звуку
- Широкий асортимент аксесуарів
- Зручні при монтажі та надійні в роботі

DVS/DHS/DVSI Sileo добре підходять для переміщення великих об'ємів повітря при середньому тиску та дуже низьких рівнях шуму. Ці моделі поставляються з робочими колесами з 3D-профилем із загнутими назад лопатками та двигунами із зовнішнім ротором. Двигуни мають можливість регулювання швидкості напруги. При регулюванні швидкості дахових вентиляторів DVS/DHS/DVSI необхідний перетворювач частоти із синус-фільтром!

Двигуни встановлені на ефективних виборосниках.

DVS / DHS / DVSI Sileo ... E4 / E6 / EZ / EV: 1 – двигун

DVS / DHS / DVSI Sileo ... DV / DS: 3 – з Y / D-з'єднання для перемикання 2 швидкостей

Для захисту двигунів від перегріву двигуни Sileo до типорозміру 311 оснащені вбудованими термоконтактами з ручним перезапуском у соотв. з EN 60335-2-80. З розміру 355 застосовують термоконтакти із зовнішніми висновками для підключення до пристрою захисту двигуна. Корпус виготовлений із алюмінію, рама основи з оцинкованої сталі. Підходить для морського вживання. Робоче колесо Sileo виготовляється з композитного матеріалу із високоефективною технологією 3D-профілю лопаток вентилятора.

DVS Sileo з вертикальним викидом

DHS Sileo з горизонтальним викидом

DVSI Sileo з 50 мм ізоляцією з мінеральної вати для зниження рівня шуму

Документація

- [EU DECLARATION OF CONFORMITY ROOF FANS_EN_004.PDF \(419.61 KB\)](#)
- [EU DECLARATION OF CONFORMITY ROOF FANS_EN_004.PDF \(419.61 KB\)](#)
- [Інструкція по установке, експлуатации и техническому обслуживанию \(2.48 MB\)](#)
- [Інструкція по установке, эксплуатации и техническому обслуживанию \(2.48 MB\)](#)

Аналоги

- [Systemair DVS 450D4-A1**](#)
- [Systemair DVS 500E4](#)
- [Systemair DVS 400E6](#)
- [Systemair DVS 500DS](#)
- [Systemair DVS 630DV](#)
- [Systemair DVS 630DS](#)
- [Systemair DVS 355E4](#)
- [Systemair DVS 310EV](#)
- [Systemair DVS 710DS](#)
- [Systemair DVS 400DS REV7](#)
- [Systemair DVS 710DV](#)
- [Systemair DVS 310EV REV3](#)
- [Systemair DVS 355DV](#)

- [Дахові вентилятори з прямим приводом Systemair DVS 450D4 SA](#)
- [Дахові вентилятори з прямим приводом Systemair DVS 355E4 SA](#)
- [Дахові вентилятори з прямим приводом Systemair DVS 630D6 SA](#)

Характеристики

Опції	
Рівень звукового тиску на 3 м (20м², себін), дБ(А)	AC
Виріб	
Категорія установки	DVS 400DS sileo roof fan
Найменування виробів	Systemair
Дані згідно з EeP	
Напряг повітря	2018
Електричне нагрівання	
Підвищення температури, повна потужність, максимальна витрата повітря, °C	3~
Захист / Класифікація	
Клас ізоляції	IP54
Тип двигуна	F
Номинальні дані	
Клас герметичності	123
Номинальні параметри	
Імпульс, N	779
Макс. розсіювана потужність, Вт	0,255
Макс. температура повітря, що переміщується, при регулюванні швидкості, °C	макс. 60
Рівень звукового тиску на 10 м (вільне поле), дБ(А)	D, Y
Рівень звукового тиску на 3 м (вільне поле), дБ(А)	60
Споживаний струм, А	50
Частота, Hz	400
Параметри звуку	
Звукова потужність (LWA)	55
Рівень звукового тиску на 4 м (вільне поле), дБ(А)	25
Розмір повітроводу: Круглий, вхід, мм	33
Расход воздуха	
Звуковий тиск (LpA), дБ(А)	макс. 2 488
Розміри та вага	
Витрата повітря, м³/год	24,4
Екодизайн	
P ном, кВт	0,38
Pс ном, Па	0,123
QV ном, дБ(А)	Неприменимо
Ефективність вентилятора, %	94
Зовнішній витік, %	29
Номинальна напруга,	0
Температурний коефіцієнт (UVU)	Отсутствует
тип приводу	NRVU
Тип усанівки	Внешние MSD или VSD
Тип утилізації тепла	UVU