



Опис

Переваги:

- Можливість регулювання швидкості
- Вбудовані термоконтакти
- Встановлення у будь-якому положенні
- Допускається зовнішня установка
- Не вимагають обслуговування та надійні у роботі

Рекомендації щодо застосування:

Вентилятори KV – надійне рішення для систем вентиляції різного призначення – побутового, громадського, адміністративного та промислового.

Конструкція:

Корпус KV виготовлений із оцинкованої листової сталі. Для збільшення герметичності корпусу (клас C) його частини завальцовані. Корпус має мінімальну довжину фланців 25 мм для правильного кріплення до повітроводів. На корпусі закріплені монтажні кронштейни для швидкого та зручного монтажу на стіну чи стелю.

Двигун:

Використовуються двигуни із зовнішнім ротором із робочим колесом із назад загнутими лопатками, виготовленими із пластику. Захист двигунів від перегріву у вентиляторах KV 100/125 M здійснюється по повному опору.

Регулювання швидкості:

Швидкість вентиляторів можна регулювати за допомогою безступінчастого тиристора або 5-ступінчастого трансформатора.

Підключення:

Для підключення вентилятори KV мають клемну коробку на корпусі.

Монтаж:

Вентилятор KV призначений для кріплення на стіну. Допускається монтаж під будь-яким кутом щодо осі вентилятора, а також у вологих приміщеннях та на вулиці без додаткового захисту (при приєднанні повітроводів до вентилятора з обох боків).

Сертифікати:

Сертифікати відповідності України.

Документація

- [Certificate S-mark KV 1211222.pdf \(1.33 MB\)](#)
- [INSTALLATION_OPERATION_AND_MAINTENANCE_INSTRUCTION_K_KV_Prio \(1.65 MB\)](#)

Аналоги

- [Вентилятор Systemair KV 160 M sileo](#)
- [Вентилятор Systemair KV 315 L sileo**](#)
- [Вентилятор Systemair KV 100 XL sileo](#)
- [Вентилятор Systemair KV 125 XL sileo](#)
- [Вентилятор Systemair KV 200 L sileo](#)
- [Вентилятор Systemair KV 150 M sileo](#)
- [Вентилятор Systemair KV 150 XL sileo](#)
- [Вентилятор Systemair KV 250 M sileo](#)
- [Вентилятор Systemair KV 315 M sileo**](#)

Вентилятор Systemair KV 100 M sileo

[Більш детальна інформація в нашому онлайн-каталозі](#)

Артикул: 1205
Виробник: Systemair
Код товару: 1205

від 9448 грн.

Характеристики

Виріб	
Найменування виробу	KV 100 M sileo
Тип виробу	Вентилятор
Тип вентилятора	Канальний
Тип підключення повітропроводу	Круглий
Номінальні параметри	
Напруга (номінальна), В	230
Частота, Гц	50
Фази	1~
Тип двигуна	АС
Споживана потужність, Вт	29
Споживаний струм, А	0.17
Швидкість обертання робочого колеса, об/хв	2465
Витрата повітря, м³/год	200
Температура повітря, що переміщується, °С	max 70
Звукові параметри	
Рівень звукового тиску на 3 м (20м², кімната), дБ(А)	32
Захист / Класифікація	
Клас захисту, двигун	IP44
Клас ізоляції	В
Розміри та вага	
Розміри повітропроводу, вхід, мм	100
Вага, кг	2.1