



## Повітряні завіси Frico PA3510A

### Повітряна завіса

Більш детальна інформація в нашому онлайн-каталозі

Артикул: 9909  
Виробник: Frico  
Код товару: PA3510A

від 0 грн.

## Опис

Універсальна повітряна завіса з інтелектуальним управлінням для адміністративних та промислових будівель

- Горизонтальна та вертикальна установка
- Рекомендована висота установки 3,5 м\*
- Ширина прорізу, що рекомендується, до 5 м\* (2 завіси, одна з кожного боку)
- Довжина: 1, 1,5, 2 та 2,5 м

Дизайн корпусу завіси серії PA3500 розроблений з урахуванням можливості застосування будь-яких вхідних груп. Є моделі для горизонтальної, вертикальної установки та для монтажу за підвісною стелею.

\*) Рекомендована висота установки та ширина продукції залежать від типу дверей та конкретних умов для даної будівлі.

## Документація

- Системи управління SIRE (51,48 KB)
- Системи управління SIRE (51,48 KB)
- Страницы каталога PA3500 PA4200 (1,43 MB)
- Страницы каталога PA3500 PA4200 (1,43 MB)
- Declaration of Conformity PA3500 (794,51 KB)
- Declaration of Conformity PA3500 (794,51 KB)
- Manual ceiling brackets PA34CB\_wire suspension kit PA34WS (916,13 KB)
- Manual ceiling brackets PA34CB\_wire suspension kit PA34WS (916,13 KB)
- Manual joining kit PA34JK\_design kit wall mounting PA34DW (1,74 MB)
- Manual joining kit PA34JK\_design kit wall mounting PA34DW (1,74 MB)
- PA3510A-3D.dxf (95,37 KB)
- PA3510A-3D.dxf (95,37 KB)
- PA3510E08-2D\_1.DWG (191,5 KB)
- PA3510E08-2D\_1.DWG (191,5 KB)
- PA3510E08-3D\_1.DWG (292,22 KB)
- PA3510E08-3D\_1.DWG (292,22 KB)
- UKCA Declaration PA3500 (142,18 KB)
- UKCA Declaration PA3500 (142,18 KB)
- WD\_FRICO\_PA3500\_RU.PDF (170,36 KB)
- WD\_FRICO\_PA3500\_RU.PDF (170,36 KB)
- Инструкция PA3500 PA4200 (1,88 MB)
- Инструкция PA3500 PA4200 (1,88 MB)
- Инструкция соединительный комплект PA34JK\_декоративный комплект (1,6 MB)
- Инструкция соединительный комплект PA34JK\_декоративный комплект (1,6 MB)
- Инструкция телескопическая секция выдува PA3XT PA4XT (381,55 KB)
- Инструкция телескопическая секция выдува PA3XT PA4XT (381,55 KB)
- Стержни с резьбой PA34TR\_скобы потолочные PA34CB\_вибрационные (739,11 KB)
- Стержни с резьбой PA34TR\_скобы потолочные PA34CB\_вибрационные (739,11 KB)

## Характеристики

Номинальні параметри	
Споживана потужність, Вт	1 039
Витрата повітря, м³/год	36
Опції	
Вихідна потужність, кВт	Ambient, no heat
Розміри та вага	
Ширина, мм	-20 до 30
Глибина, мм	270
Вага, кг	525
Електродвигун/Прилади керування	
Максимальна температура нагрівального елемента, °C	1~
Повна потужність при t води 80/60°C, t повітря + 18°C, кВт	640
Потужність (P1), двигун 50 Гц, Вт	2,6
Потужність (P1), двигун 60 Гц, Вт	2,8
Сила струму, двигун/керування, А	230
Сила струму, електродвигун 60 Гц, А	580
Монтаж	
Колір, решітки видування	3 500
Максимальна висота установки, мм	Горизонтально
Номинальні дані	
Довжина, мм	RAL 7046
клас захисту	RAL 9016
Колір корпусу, NCS	Транспортный белый
Колір решітки видуву, RAL	Телергей 2
Робоча температура довкілля (сухі умови), °C	IP21
Параметри звуку	
Звукова потужність (LWA)	78
Звукова потужність (LWA), дБ(A)	Conditions: Distance to the unit 5 metres. Directional factor: 2. Equivalent absorption area: 200 m².
Звуковий тиск (LpA)	61; 57; 52; 47; 41
Напруга, двигун/керування,	Measurements according to ISO 27327-2: 2014, Installation type E.
Расход воздуха	
Звуковий тиск (LpA), дБ(A)	900; 2000; 1700; 1400; 1000