



Опис

- Переваги:**
- Можливість регулювання швидкості
 - Низький рівень шуму
 - Підвищена ефективність
 - Вбудовані термоконтакти
 - Монтаж у будь-якому положенні
 - Допускається зовнішній монтаж
 - Не вимагають обслуговування та надійні у роботі
- Рекомендації щодо застосування:**
- Вентилятори K Sileo - надійне рішення для систем вентиляції різного призначення - побутового, громадського, адміністративного та промислового.
- Конструкція:**
- Корпус виготовлений із оцинкованої листової сталі. Для збільшення герметичності корпусу його частини завальцьовані. Корпус має мінімальну довжину фланців 25 мм для правильного кріплення до повітроводів.
- Двигун:**
- Використовуються двигуни із зовнішнім ротором із робочим колесом із назад загнутими лопатками, виготовленими із пластику. Для захисту двигуна від перегріву вентилятор має вбудовані термоконтакти із ручним перезавпуском.
- Регулювання швидкості:**
- Швидкість вентиляторів можна регулювати за допомогою 5-ступінчастого трансформатора або плавно, за допомогою тиристора.
- Підключення:**
- Для електричного підключення вентилятори мають клемну коробку на корпусі.
- Монтаж:**
- Вентилятори встановлюються безпосередньо в повітроводах круглого перерізу. Допускається монтаж під будь-яким кутом щодо осі вентилятора, а також у вологих приміщеннях та на вулиці без додаткового захисту (при приєднанні повітроводів до вентилятора з обох боків). У комплекті поставляється монтажний кронштейн із гвинтами для швидкого та зручного монтажу вентилятора на стіну або стелю. Хомути FK (додаткова приналежність) полегшують монтаж та демонтаж, а також запобігають передачі вібрації на повітропровід.

Документація

• [132780_FANS_INSTRUCTIONS_OUTSIDE_EU_A002.PDF \(1006.63 KB\)](#)

Аналоги

- Вентилятор Systemair K 160 XL sileo
- Вентилятор Systemair K 315 M sileo**
- Вентилятор Systemair K 200 M sileo
- Вентилятор Systemair K 125 M sileo
- Вентилятор Systemair K 150 XL sileo
- Вентилятор Systemair K 250 M sileo

Вентилятор Systemair K 315 L Sileo**

Більш детальна інформація в нашому онлайн-каталозі

Артикул: 19514
Виробник: Systemair
Код товару: 19514

від 20010 грн.

Характеристики

Виріб	
Найменування виробу	K 315 L Sileo**
Тип виробу	Вентилятор
Тип вентилятора	Канальний
Тип підключення повітропроводу	Круглий
Номінальні параметри	
Напруга (номінальна), В	230
Частота, Гц	50
Фази	1~
Тип двигуна	AC
Споживана потужність, Вт	318
Споживаний струм, А	1.39
Швидкість обертання робочого колеса, об/хв	2318
Витрата повітря, м³/год	1728
Температура повітря, що переміщується, °C	57
Звукові параметри	
Рівень звукового тиску на 3 м (20м², кімната), дБ(А)	50
Захист / Класифікація	
Клас захисту, двигун	IP44
Клас ізоляції	F
Розміри та вага	
Розміри повітропроводу, вхід, мм	315
Розміри повітропроводу, вихід, мм	315
Вага, кг	6.6