



## Systemair AW 200E2 sileo Axial fan

Більш детальна інформація в нашому [онлайн-каталозі](#)

Артикул: 37402  
Виробник: Friso  
Код товару: AW

від 15151 грн.

### Опис

Регулюється зміною напруги (для моделей з напругою 400В можливе 2-ступінчасте перемикання трикутник-зірка)

Захисна решітка в комплекті

Безпечні та прості в обслуговуванні

Можливий монтаж у різних положеннях (п

рімінюється для настінного монтажу)

Електричне підключення через клемну коробку на корпусі

Однофазні вентилятори забезпечені конденсатором

Конструкція:

Корпус вентиляторів виготовлений з оцинкованої сталі, робоче колесо з лопатками аеродинамічної форми - високоефективний композитний матеріал, всі частини пофарбовані в чорний колір (RAL 9005). Робоче колесо збалансоване відповідно до стандарту DIN ISO 1940, частина 1. Вентилятори AW оснащені квадратними пластинами для настінного монтажу. Захисна решітка з боку всмоктування постачається в комплекті.

Двигун:

AW обладнані електродвигунами із зовнішнім ротором із регульованою швидкістю обертання. Двигуни оснащені вбудованими термоконтактами з висновками для підключення до зовнішнього пристрою захисту від перегріву (додаткове приладдя).

Регулювання швидкості:

Швидкість 1-фазних вентиляторів можна регулювати за допомогою безступінчастого тиристорного регулятора або 5-ступінчастого трансформаторного регулятора.

### Документація

- [DWG - 37402 \(659,22 KB\)](#)
- [DWG - 37402 \(659,22 KB\)](#)
- [EU Declaration of Conformity\\_002 \(419,16 KB\)](#)
- [EU Declaration of Conformity\\_002 \(419,16 KB\)](#)
- [installation variations\\_2\\_AR\\_AW.pdf \(693,65 KB\)](#)
- [installation variations\\_2\\_AR\\_AW.pdf \(693,65 KB\)](#)
- [MANUAL\\_AW\\_AR\\_EBM\\_RU\\_003-MIN.PDF \(355,94 KB\)](#)
- [MANUAL\\_AW\\_AR\\_EBM\\_RU\\_003-MIN.PDF \(355,94 KB\)](#)

### Аналоги

- [Systemair AW 800DS sileo Axial fan](#)
- [Systemair AW 500E4 sileo Axial fan](#)
- [Systemair AW 1000DS sileo Axial fan](#)
- [Systemair AW 450E4 sileo Axial fan](#)
- [Systemair AW 200E4 sileo Axial fan](#)
- [Systemair AW 315DV sileo Axial fan](#)
- [Systemair AW 630DS sileo Axial fan](#)
- [Systemair AW 400E4 sileo Axial fan](#)
- [Systemair AW 250E2 sileo Axial fan](#)
- [Systemair AW 300E4 sileo Axial fan](#)
- [Systemair AW 250E4 sileo Axial fan](#)
- [Systemair AW 560DV sileo Axial fan](#)
- [Systemair AW 500DV sileo Axial fan](#)
- [Systemair AW 710DS sileo Axial fan](#)
- [Systemair AW 710DV sileo Axial fan](#)
- [Systemair AW 630E6 sileo Axial fan](#)

### Характеристики

Опції	
Виробник	Чорний
Рівень звукового тиску на 3 м (20м², себін), дБ(А)	АС
Дані згідно з ErP	
Напрямок повітря	Не відповідає ERP-системі
Електричне нагрівання	
Підвищення температури, повна потужність, максимальна витрата повітря, °C	1~
Захист / Класифікація	
Клас ізоляції	IP44
Тип двигуна	В
Номинальні дані	
Клас герметичності	71
Номинальні параметри	
Імпульс, N	2 490
Клас енергоефективності, базовий агрегат	1,5
Макс. розсіювана потужність, Вт	0,321
Макс. температура повітря, що переміщується, при регулюванні швидкості, °C	макс. 65
Рівень звукового тиску на 10 м (вільне поле), дБ(А)	D
Рівень звукового тиску на 3 м (вільне поле), дБ(А)	65
Споживаний струм, А	50
Частота, Hz	230
Параметри звуку	
Категорія вимірів	59
Расход воздуха	
Звуковий тиск (LpA), дБ(А)	макс. 893
Розміри та вага	
Витрата повітря, м³/год	3