



## Опис

### Опис

TUNE-AHU-SE, багатокутні прямокутні клапани призначені в основному для виробництва вентиляційних установок, але також можуть використовуватися як окремий елемент в системах вентиляції для регулювання потоку повітря і повного замикання каналу. Заслінки можна використовувати як усередині приміщення, так і зовні, встановлюючи на корпусі вентилятора або прямокутному повітроводі. TUNE-AHU-SE можуть бути оснащені електроприводом з пружинним поверненням, також можливе ручне керування/регулювання. Клапани можуть працювати в обох напрямках повітряного потоку. Клас герметичності корпусу С4 відповідно до стандарту EN 1751 у діапазоні перепаду тиску до 1000 Па, що є максимальним рекомендованим тиском у повітроводі для даного клапана. Діапазон робочих температур становить від -20 ° С до 100 ° С каналі, до 50 ° С на приводі.

### Конструкція

Корпус TUNE-AHU-SE виконаний із оцинкованої сталі. Лопатки, що протилежно обертаються, виконані з алюмінію і оснащені гумовим ущільненням, що виключає витік повітря в закритому положенні.

### Монтаж

Приєднання до повітропроводу здійснюється фланцями (ширина 20 мм). Клапан може бути встановлений у будь-якій просторовій орієнтації.

## Документація

- [DataSheet\\_TUNE-AHU-SE\\_EN\\_202011 \(2.1 MB\)](#)
- [DataSheet\\_TUNE-AHU-SE\\_EN\\_202011 \(2.1 MB\)](#)
- [TUNE-S-AHU\\_DoC\\_EN \(90.19 KB\)](#)
- [TUNE-S-AHU\\_DoC\\_EN \(90.19 KB\)](#)

## Аналоги

- [Systemair TUNE-AHU-SE011-400x200-TF24](#)
- [Systemair TUNE-AHU-SE008-800x350-LF24](#)
- [Systemair TUNE-AHU-SE009-800x400-LF24](#)
- [Systemair TUNE-AHU-SE003-600x300-TF24](#)

# Systemair TUNE-AHU-SE002-500x300-TF24

[Більш детальна інформація в нашому онлайн-каталозі](#)

Артикул: 79895  
Виробник: Frisco  
Код товару: TUNE-AHU-SE002-500x300-TF24

від 22365 грн.

## Характеристики

| Виріб                                              |               |
|----------------------------------------------------|---------------|
| Тип підключення повітропроводу                     | -20 до 70     |
| Номінальні параметри                               |               |
| Частота, Гц                                        | 24            |
| Споживаний струм, А                                | 50            |
| Витрата повітря, м³/год                            | 5,3           |
| Номінальні дані                                    |               |
| Допустима температура навколишнього середовища, °С | 3С            |
| Клас герметичності                                 | 5             |
| Номінальна потужність на валу (P2), кВт            | Прямоугольный |
| Робоча температура довкілля (сухі умови), °С       | IP54          |