



Systemair Blandovent 400

[Більш детальна інформація в нашому онлайн-каталозі](#)

Артикул: 135572
Виробник: Friso
Код товару: Blandovent

від 0 грн.

Опис

Вирівнювання різниці температур

Підходить для приміщень із висотою стелі від 4-20 м.

Регулювання швидкості

Сопла можна повернути від 0-180°

Низький рівень шуму

Blandovent знижує витрати на опалення шляхом вирівнювання різниці температур у приміщенні (переміщення теплого повітря від стелі у напрямку підлоги). Вентилятор може бути встановлений у будь-якому середовищі для вирівнювання температур, що забезпечує циркуляцію повітря або концентрацію повітряного потоку.

Вбудований осьовий вентилятор дуже тихий. Корпус виготовлений із сталевих листів із покриттям. Повітряне сопло виготовлене з алюмінію.

Blandovent встановлюється на відстані 0,5 м від стелі. Сопла налаштовуються з урахуванням наявних об'єктів на підлозі приміщення.

Документація

- [BLANDOVENT IMO_GB_SE_CE_135573_A001.PDF \(548.02 KB\)](#)
- [BLANDOVENT IMO_GB_SE_CE_135573_A001.PDF \(548.02 KB\)](#)

Характеристики

Опції	
Рівень звукового тиску на 3 м (20м², себін), дБ(А)	АС
Електричне нагрівання	
Підвищення температури, повна потужність, максимальна витрата повітря, °C	1~
Захист / Класифікація	
Клас ізоляції	IP44
Тип двигуна	F
Номинальні дані	
Клас герметичності	111
Номинальна потужність на валу (P2), кВт	Круглий
Номинальні параметри	
Імпульс, N	891
Клас енергоефективності, базовий агрегат	3
Макс. розсіювана потужність, Вт	0,482
Макс. температура повітря, що переміщується, при регулюванні швидкості, °C	макс. 66
Рівень звукового тиску на 3 м (вільне поле), дБ(А)	66
Споживаний струм, А	50
Частота, Hz	230
Параметри звуку	
Категорія вимірів	57
Расход воздуха	
Звуковий тиск (LpA), дБ(А)	макс. 2 822
Розміри та вага	
Витрата повітря, м³/год	15,4
Канальний охолоджувач/нагрівач	400
Торговое наименование	400