



Systemair DVS 355E4

Більш детальна інформація в нашому онлайн-каталозі

Артикул: 37767
Виробник: Frisco
Код товару: DVS

від 58776 грн.

Опис

Висока ефективність

Можливість регулювання швидкості

Вбудовані термоконтакти

Низький рівень шуму

Широкий вибір аксесуарів

Зручні при монтажі та надійні у роботі

DVS/DHS/DVSI Sileo підходить для великих витрат повітря. Має низький рівень шуму. Дані моделі мають робоче колесо із загнутими назад лопатками із 3D-профілем та двигун із зовнішнім ротором.

Регулювання швидкості:

Двигуни мають можливість регулювання швидкості шляхом зміни напруги (трансформаторним регулятором). Двигун встановлений на віброізоляторах.

При регулюванні швидкості DVS / DHS / DVSI в трифазних електродвигуни необхідні перетворювач частоти з синус-фільтром!

DVS/DHS/DVSI sileo ...E4 / E6 / EZ / EV: 1~ двигун

DVS/DHS/DVSI sileo ...DV / DS: 3~ зі з'єднанням Y/D для перемикання двох швидкостей.

Двигун:

Двигуни вентиляторів типорозміром до 311 оснащені вбудованим тепловим захистом з ручним перезапуском, у двигунах вентиляторів DHS 355 та більше є висновки для підключення зовнішнього пристрою захисту від перегріву.

Конструкція:

Корпус вентиляторів виконаний із алюмінію. Рама виготовлена із оцинкованої сталі. Підходить для використання у морському кліматі. Робоче колесо вентиляторів Sileo виготовляється з високоякісного композитного матеріалу з високоефективним 3D-профілем лопаток.

DVS sileo - з вертикальним викидом

DHS sileo - з горизонтальним викидом

DVSI sileo - з 50 мм ізоляцією з мінеральної вати для зниження рівня шуму

Документація

- [EU DECLARATION OF CONFORMITY ROOF FANS_EN_004.PDF \(419.61 KB\)](#)
- [EU DECLARATION OF CONFORMITY ROOF FANS_EN_004.PDF \(419.61 KB\)](#)
- [Інструкція по установке, експлуатації та технічному обслуговуванні \(2.48 MB\)](#)
- [Інструкція по установке, експлуатації та технічному обслуговуванні \(2.48 MB\)](#)

Аналоги

- [Systemair DVS 450D4-A1**](#)
- [Systemair DVS 500E4](#)
- [Systemair DVS 400E6](#)
- [Systemair DVS 500DS](#)
- [Systemair DVS 630DV](#)
- [Systemair DVS 400DS](#)
- [Systemair DVS 630DS](#)
- [Systemair DVS 310EV](#)
- [Systemair DVS 710DS](#)
- [Systemair DVS 400DS REV7](#)
- [Systemair DVS 710DV](#)
- [Systemair DVS 310EV REV3](#)
- [Systemair DVS 355DV](#)
- [Дахові вентилятори з прямим приводом Systemair DVS 450D4 SA](#)
- [Дахові вентилятори з прямим приводом Systemair DVS 355E4 SA](#)
- [Дахові вентилятори з прямим приводом Systemair DVS 630D6 SA](#)

Характеристики

Опції	
Рівень звукового тиску на 3 м (20м², себін), дБ(А)	AC
Виріб	
Категорія установки	DVS 355E4 sileo roof fan
Найменування виробів	Systemair
Дані згідно з EeP	
Напрямок повітря	2018
Електричне нагрівання	
Підвищення температури, повна потужність, максимальна витрата повітря, °C	1~
Захист / Класифікація	
Клас ізоляції	IP44
Тип двигуна	F
Номинальні дані	
Клас герметичності	263
Номинальні параметри	
Імпульс, N	1 314
Клас енергоефективності, базовий агрегат	6
Макс. розсіювана потужність, Вт	1,11
Макс. температура повітря, що переміщується, при регулюванні швидкості, °C	макс. 60
Рівень звукового тиску на 3 м (вільне поле), дБ(А)	60
Споживаний струм, А	50
Частота, Hz	230
Параметри звуку	
Звукова потужність (LWA)	64
Рівень звукового тиску на 4 м (вільне поле), дБ(А)	33
Розмір повітроводу: Круглий, вхід, мм	41
Расход воздуха	
Звуковий тиск (LpA), дБ(А)	макс. 3 060
Розміри та вага	
Витрата повітря, м³/год	23,2
Екодизайн	
P ном, кВт	0,468
Pс ном, Па	0,262
QV ном, дБ(А)	Неприменимо
Ефективність вентиляторів, %	241
Зовнішній витік, %	43
Номинальна напруга,	0
Температурний коефіцієнт (UVU)	Отсутствует
тип приводу	NRVU
Тип усанівки	Внешние MSD или VSD
Тип утилізації тепла	UVU