



## Systemair REV-5POL/05-7,5kW R/Y

Більш детальна інформація в нашому онлайн-каталозі

Артикул: 35757  
Виробник: Frisco  
Код товару: REV-5POL/05-7,5kW

від 0 грн.

### Опис

Сетевой выключатель

REV - сетевой выключатель, смонтированный на кронштейне.

Выводы подсоединены.

Максимальный ток: 20 А.

REV-5POL/05

5-полюсный (1 замыкающий/вспомогательный контакт).

Выводы 5 x 1,0 мм<sup>2</sup> для 3-х фазных ЕС двигателей

При монтаже во взрывоопасных помещениях, REV должен монтироваться вне взрывоопасной зоны!

### Документація

- [CE\\_Declaration of conformity\\_en\\_001 \(225,22 KB\)](#)
- [CE\\_Declaration of conformity\\_en\\_001 \(225,22 KB\)](#)
- [CE\\_Declaration of conformity\\_en\\_001 \(225,22 KB\)](#)
- [CE\\_Declaration of conformity\\_en\\_001 \(225,22 KB\)](#)
- [Technical Data \(503,58 KB\)](#)
- [Technical Data \(503,58 KB\)](#)
- [Technical Data \(503,58 KB\)](#)
- [Technical Data \(503,58 KB\)](#)

### Характеристики

Опції	
Розмір повітроводу, на вході (висота x ширина), мм	5NO + 1NC
Контролер та датчики	
Повна потужність при t води 80/60 °C, t повітря + 40 °C, кВт	Переключатель
Номінальні дані	
Робоча температура довкілля (сухі умови), °C	IP66
Номінальні параметри	
Пусковий струм, А	10
Частота, Hz	400
Розміри та вага	
Витрата повітря, м <sup>3</sup> /год	0,6
Температура навколишнього середовища та в каналі	
Контакт	1 до 2,5
Перетин дроту, багатожильний провід із сальником, мм <sup>2</sup>	1 до 4
Перетин дроту, одножильний або багатожильний, мм <sup>2</sup>	(AC23) 7,5