

Повітряна завіса Frico PAEC3215A

[Більш детальна інформація в нашому онлайн-каталозі](#)

Артикул: 77518
Виробник: Frico
Код товару: PAEC3215A

від 0 грн.

Опис

Витончена повітряна завіса з ЕС-мотором та вбудованим керуванням для морозильних камер

- Рекомендована висота установки над отвором морозильної камери до 5 м*
- Рекомендована висота установки над стандартним прорізом до 3,2 м*
- Горизонтальне встановлення
- Довжина: 1, 1,5 та 2 м

Завіси серії PAEC3200 ефективно захищають отвори холодних складів та морозильних камер, експлуатаційні витрати незначні, а економія енергоспоживання порівняно з не захищеним отвором може досягати 85%. Плавна зміна витрати повітря дозволяє більш точно виставляти його необхідне значення, що дуже важливо при використанні завіс серії PAEC на отворах, наприклад, приміщень, що кондиціонуються, а також холодних складів і морозильних камер для надійного поділу середовищ з різною температурою.

*) Рекомендована висота установки залежить від типу дверей та конкретних умов для даної будівлі.

Документація

- [Страницы каталога PAEC3200 \(1.25 MB\)](#)
- [Страницы каталога PAEC3200 \(1.25 MB\)](#)
- [Declaration of Conformity PAEC3200 \(138.72 KB\)](#)
- [Declaration of Conformity PAEC3200 \(138.72 KB\)](#)
- [UKCA Declaration PAEC3200 \(141.9 KB\)](#)
- [UKCA Declaration PAEC3200 \(141.9 KB\)](#)
- [Инструкция PAEC3200 \(1.49 MB\)](#)
- [Инструкция PAEC3200 \(1.49 MB\)](#)

Аналоги

- [Повітряна завіса Frico PAEC3210A](#)



Характеристики

Номінальні параметри	
Споживана потужність, Вт	1 578
Витрата повітря, м³/год	32
Опції	
Вихідна потужність, кВт	Ambient, no heat
Розміри та вага	
Ширина, мм	-20 до 30
Глибина, мм	256
Вага, кг	458
Електродвигун/Прилади керування	
Максимальна температура нагрівального елемента, °C	1~
Максимальна швидкість обертання вентилятора, об/хв	1,2
Підвищення температури, максимальна теплова потужність, низька витрата повітря, °C	170
Сила струму, двигун/керування, А	230
Монтаж	
Колір, решітки видування	3 200
Максимальна висота установки, мм	Горизонтально
Номінальні дані	
Довжина, мм	RAL 7046
клас захисту	RAL 9016
Колір корпусу, NCS	Транспортний белый
Колір решітки видуву, RAL	Телегей 2
Робоча температура довкілля (сухі умови), °C	IP44
Параметри звуку	
Звукова потужність (LWA)	74
Звукова потужність (LWA), дБ(А)	Conditions: Distance to the unit 5 metres. Directional factor: 2. Equivalent absorption area: 200 m².
Звуковий тиск (LpA)	58
Напруга, двигун/керування,	Measurements according to ISO 27327-2: 2014, Installation type E.
Расход воздуха	
Звуковий тиск (LpA), дБ(А)	2 700