



Systemair SYSCROLL.470.Air.CO

Більш детальна інформація в нашому онлайн-каталозі

Артикул: CLA470CO
Виробник: Frico
Код товару: SYSCROLL.470.Air.CO

від 0 грн.

Опис

Технічні особливості

- 9 розмірів.
- Холодопродуктивність від 238 до 654 кВт.
- 4 версії:
 - STD (стандартна версія);
 - ES (Версія з інверторними вентиляторами);
 - HT (Високотемпературна версія);
 - HPF (Версія з високонапірними вентиляторами).
- 3 акустичні версії:
 - (Базова версія);
 - L (Версія з низьким рівнем шуму);
 - S (Версія із супер низьким рівнем шуму).
- Версія "Brine":

Тільки для чилерів охолодження розчину до температури -10°C на виході з випарника.

- Два холодильні контури.
- 4 спіральні компресори.
- Електронний розширювальний клапан.
- Конденсатор із мікроканалами (тілки для чилерів).
- Акcesуари та опції
 - Автоматичний вимикач.
 - Підключення до BMS.
 - Типи покриття конденсатора.
 - Акустичний ізольований короб (стандартно).
 - Звукоізолюючий кожух для компресорів (стандартно для S).
 - Пароохолоджувач та повна рекуперація теплоти (версія TR).
 - Контроль швидкості вентиляторів (-14 °C у режимі охолодження - стандартно для версії S).
 - Вбудований гідромодуль з 1 або 2 насосами, з або без емності, що акумулює.
 - Механічні манометри.
 - Захист компресорів від навантаження.
 - Влаштування емнісної корекції коефіцієнта потужності.
 - Контроль перекосу фаз (стандартно).
 - Плавний запуск.
 - Захистні ґрати.
 - Диференційне реле тиску (стандартно).
 - Водяний фільтр.
 - Реле протоки.

Документація

- [CD_SyScroll_470-540_Air.dwg \(2.21 MB\)](#)
- [CD_SyScroll_470-540_Air.dwg \(2.21 MB\)](#)
- [EDM_SYSCROLL_240-660_AIR.pdf \(4.27 MB\)](#)
- [EDM_SYSCROLL_240-660_AIR.pdf \(4.27 MB\)](#)
- [IOM_SYSCROLL_240-660_AIR.pdf \(5.04 MB\)](#)
- [IOM_SYSCROLL_240-660_AIR.pdf \(5.04 MB\)](#)
- [TS_SYSCROLL_240-660_AIR_GB_0617.PDF \(214.72 KB\)](#)
- [TS_SYSCROLL_240-660_AIR_GB_0617.PDF \(214.72 KB\)](#)
- [Инструкция по монтажу и экспл. SyScroll 240-660 Air_RUS.pdf \(9.9 MB\)](#)
- [Инструкция по монтажу и экспл. SyScroll 240-660 Air_RUS.pdf \(9.9 MB\)](#)
- [Техническая инструкция SyScroll 240-660 Air_RUS.pdf \(2.6 MB\)](#)
- [Техническая инструкция SyScroll 240-660 Air_RUS.pdf \(2.6 MB\)](#)

Характеристики

Електричне нагрівання	
Підвищення температури, повна потужність, максимальна витрата повітря, °C	3~
Номінальні параметри	
Споживаний струм, А	50
Частота, Hz	400
Параметри звуку	
Витрата повітря при макс. продуктивності, м³/год	75
Продуктивність	
Коефіцієнт EER, W/W	469,6
Рівень звукового тиску з відривом 1 м, зовнішній блок, дБ(A)	2,92
Розміри та вага	
Витрата повітря, м³/год	2 897