



Опис

- Технічні особливості
- 5 розмірів
- Холодопродуктивність від 84 до 132 кВт - для чилерів (CO)
- Холодопродуктивність від 79 до 125 кВт - для теплових насосів (HP)
- Теплопродуктивність від 85 до 133 кВт - для теплових насосів (HP)
- Холодопродуктивність від 94 до 142 кВт - для компресорно-конденсаторних агрегатів (RE)
- З виконання:
- STD (стандартний)
- HT (високотемпературне)
- HPF (з високонапірними вентиляторами)
- 2 акустичні версії:
- (стандартна)
- S (супер низькошумна)
- Один холодильний контур
- 2 спіральні компресори (схема розміщення "tandem")
- Конденсатор із мікроканалами (агрегати CO/RE)
- Конденсатор Al/CU (агрегати HP)
- Додаткове обладнання, встановлене стандартно
- Контроль перекосу фаз
- Трансформатор ланцюга керування
- Пристрій реєстрації даних роботи чиллера
- Реле протоки
- Електронагрівач захисту випарника від замерзання
- Додаткові аксесуари, що встановлюються на заводі
- Мережний інтерфейс Modbus для системи BMS
- Мережний інтерфейс Lonwork для системи BMS
- Мережний інтерфейс Bacnet для системи BMS
- Плавний запуск компресора
- Контролює швидкість вентиляторів для роботи при негативній температурі.
- Подвійна уставка температури холодоносія
- Електронний розширювальний клапан
- Захист компресора від навантаження
- Модуль GSM
- Автоматичний вимикач
- Комплект манометрів високого та низького тиску
- покриття E-coating конденсаторів з мікроканалами та Al/CU конденсаторів
- Акрилове покриття "Blue fins" Al/Cu конденсаторів
- Мідне ребра конденсаторів
- Захисні решітки для конденсатора
- Захисні решітки для чиллера
- Шумоглушник кожух для компресора
- Пароохолоджувач
- Вбудований гідравлічний модуль з одним або двома насосами з/без ємністю, що акумулює.
- Додаткові аксесуари, що постачаються окремо
- Дротовий пульт дистанційного керування (Увімк./Вимк.)
- Панель дистанційного керування
- Мережний модуль Sequenseg для керування групою до 4 чилерів
- Система управління "Головний та підлеглий" для групи до 4 чилерів
- Пружинні антивібраційні опори
- Реле тиску гідравлічного контуру
- Водяний фільтр
- Можливе підключення гідравлічного модуля НРТ

Документація

- [CD_SyScroll_85-105_Air_CO-HP.dwg \(1.35 MB\)](#)
- [CD_SyScroll_85-105_Air_CO-HP.dwg \(1.35 MB\)](#)
- [EDM_SyScroll_85-135_Air_GB.pdf \(3.48 MB\)](#)
- [EDM_SyScroll_85-135_Air_GB.pdf \(3.48 MB\)](#)

Systemair SYSCROLL 95 Air CO

Більш детальна інформація в нашому онлайн-каталозі

Артикул: CLA95CO
Виробник: Frico
Код товару: SYSCROLL

від 0 грн.

Характеристики

Номінальні параметри	
Частота, Гц	400
Споживаний струм, А	50
Витрата повітря, м³/год	779
Електричне нагрівання	
Підвищення температури, повна потужність, максимальна витрата повітря, °C	3~
Параметри звуку	
Витрата повітря при макс. продуктивності, м³/год	66
Продуктивність	
Коефіцієнт EER, W/W	93,2
Рівень звукового тиску з відривом 1 м, зовнішній блок, дБ(А)	2,96

- [IOM_SYSCROLL_85-135_AIR.pdf \(4.74 MB\)](#)
- [IOM_SYSCROLL_85-135_AIR.pdf \(4.74 MB\)](#)
- [TS_SYSCROLL_85-135_AIR_GR_0617.PDF \(208.54 KB\)](#)
- [TS_SYSCROLL_85-135_AIR_GR_0617.PDF \(208.54 KB\)](#)
- [Инструкция по монтажу и экпл. SyScroll 85-135_RUS.pdf \(6.23 MB\)](#)
- [Инструкция по монтажу и экпл. SyScroll 85-135_RUS.pdf \(6.23 MB\)](#)
- [Техническая инструкция SyScroll 85-135 Air_RUS.pdf \(3.59 MB\)](#)
- [Техническая инструкция SyScroll 85-135 Air_RUS.pdf \(3.59 MB\)](#)