



Опис

Integrated pressure sensor

Temperature sensor for outdoor temperature compensation

Multipurpose LC display and keyboard

100 % speed controllable

Integrated motor protection

Safe and maintenance free operation

Energy-saving

Sizes 315 up to 500 inclusive tilting device

Alarm relay(2A, 250VAC)

Two RS-485 interfaces for networking via MODBUS RTU

The DVCI-POC roof fans are driven by EC- external rotor motors, so called energy saving motors with high efficiency. The input voltage for single phase units can vary between 200 and 277V, for three phase units between 380 and 480V. All motors are suitable for 50Hz and 60Hz and from size 355 up to 710 suspended on effective vibration dampers. Motor protection is integrated in the electronics of the motor, no additional external motor protection device is needed.

The DVCI-POC versions have integrated pressure sensors and temperature sensor for outdoor temperature compensation. The electronics could be programmed for a pressure constant operation or pressure constant operation with outdoor temperature compensation. The factory setting is pressure constant operation with outdoor temperature compensation. All set point adjustments over the keyboard and all values were shown on the LC display. The purpose of the controller is to reach and maintain the target values set. To accomplish this, the measured actual value (sensor value) is compared with the adjusted target value, and the controlled value (modulation) is deduced from this. Controlled output of the controller is 0 - 10 V.

The casing is made from seawater-resistant aluminum,

soundproofed with 50mm mineral wool.

Base frame from galvanised steel. Backward curved impellers manufactured from polypropylen PP for size 315-710.

Документація

- [EU DECLARATION OF CONFORMITY ROOF FANS_EN_004.PDF \(419.61 KB\)](#)
- [EU DECLARATION OF CONFORMITY ROOF FANS_EN_004.PDF \(419.61 KB\)](#)
- [EU DECLARATION OF CONFORMITY ROOF FANS_EN_004.PDF \(419.61 KB\)](#)
- [EU DECLARATION OF CONFORMITY ROOF FANS_EN_004.PDF \(419.61 KB\)](#)
- [L-BAL-E231-GB_QUICK START-.PDF \(1.45 MB\)](#)
- [L-BAL-E231-GB_QUICK START-.PDF \(1.45 MB\)](#)
- [L-BAL-E231-GB_QUICK START-.PDF \(1.45 MB\)](#)
- [L-BAL-E231-GB_QUICK START-.PDF \(1.45 MB\)](#)
- [L-BAL-E234-GB_MANUAL-.PDF \(2.89 MB\)](#)
- [L-BAL-E234-GB_MANUAL-.PDF \(2.89 MB\)](#)
- [L-BAL-E234-GB_MANUAL-.PDF \(2.89 MB\)](#)
- [L-BAL-E234-GB_MANUAL-.PDF \(2.89 MB\)](#)
- [Инструкция по установке, эксплуатации и техническому обслуживанию \(2,48 MB\)](#)
- [Инструкция по установке, эксплуатации и техническому обслуживанию \(2,48 MB\)](#)
- [Инструкция по установке, эксплуатации и техническому обслуживанию \(2,48 MB\)](#)
- [Инструкция по установке, эксплуатации и техническому обслуживанию \(2,48 MB\)](#)

Systemair DVCI 500-POC FTG EC

Більш детальна інформація в нашому онлайн-каталозі

Артикул: 79298
Виробник: Frico
Код товару: DVCI

від 340238 грн.

Характеристики

Виріб	
Найменування виробу	Systemair
Категорія установки	DVCI 500-POC+FTG
Фільтр	
Напрямок потоку	2018
Номінальні параметри	
Частота, Гц	400
Тип двигуна	F
Споживаний струм, А	60; 50
Витрата повітря, м³/год	52,6
Імпульс, N	1 386
Макс. розсіювана потужність, Вт	1,96
Макс. температура повітря, що переміщується, при регулюванні швидкості, °C	макс. 55
Звукові параметри	
Рівень звукового тиску на 3 м (20м², кімната), дБ(А)	EC
Рівень звукового тиску на 3 м (вільне поле), дБ(А)	55
Рівень звукового тиску на 4 м (вільне поле), дБ(А)	45
Захист / Класифікація	
Клас ізоляції	IP55
Електричне нагрівання	
Підвищення температури, повна потужність, максимальна витрата повітря, °C	3~
Номінальні дані	
Клас герметичності	1 330
Параметри звуку	
Звукова потужність (LWA)	76
Розмір повітроводу: Круглий, вхід, мм	53
Расход воздуха	
Звуковий тиск (LpA), дБ(А)	макс. 7 967
Екодизайн	
P ном, кВт	1,217
Ps ном, Па	1,304
QV ном, дБ(А)	Неприменимо
Ефективність вентилятора, %	531
Зовнішній витік, %	49
Номінальна напруга,	0
Температурний коефіцієнт (UVU)	Отсутствует
тип приводу	NRVU
Тип усанівки	Интегрированный VSD
Тип утилізації тепла	UVU