



Опис

- Висока ефективність - низький рівень шуму
 - Регулювання швидкості
 - Вбудовані термоконтакти
 - Можливість встановлення в будь-якому положенні
 - Не потребують обслуговування та надійні
- Серія KD оснащена двигунами із зовнішнім ротором та новим типом робочого колеса зі змішаним потоком, що зменшує зовнішні розміри вентиляторів. Ці вентилятори мають високу продуктивність порівняно з їхньою компактною конструкцією. Вентилятори постачаються з кронштейнами для спрощення монтажу.

Монтажний затискач FK спрощує монтаж та демонтаж і запобігає передачі вібрацій на повітропровід. Для захисту двигуна від перегріву вентилятор має вбудовані термоконтакти з ручним скиданням. Корпус виготовлений з оцинкованої листової сталі.

Документація

- [INSTALLATION_OPERATION_AND_MAINTENANCE_INSTRUCTION_KD_EN.PDF \(1.34 MB\)](#)

Аналоги

- [Вентилятор Systemair KD 250 L1**](#)
- [Вентилятор Systemair KD 250 M1**](#)

Вентилятор Systemair KD 315 L1**

[Більш детальна інформація в нашому онлайн-каталозі](#)

Артикул: 25336
Виробник: Systemair
Код товару: 25336

від 34206 грн.

Характеристики

Виріб	
Найменування виробу	KD 315 L1**
Тип виробу	Вентилятор
Тип вентилятора	Канальний
Тип підключення повітропроводу	Круглий
Номінальні параметри	
Напруга (номінальна), В	230
Частота, Гц	50
Фази	1~
Тип двигуна	АС
Споживана потужність, Вт	372
Споживаний струм, А	1.62
Швидкість обертання робочого колеса, об/хв	2595
Витрата повітря, м³/год	2135
Температура повітря, що переміщується, °С	max 70
Звукові параметри	
Рівень звукового тиску на 3 м (20м², кімната), дБ(А)	54
Захист / Класифікація	
Клас захисту, двигун	IP44
Клас ізоляції	F
Розміри та вага	
Розміри повітропроводу, вхід, мм	315
Розміри повітропроводу, вихід, мм	315
Вага, кг	9