



## Frico KRT1900 Термостат, IP55

[Більш детальна інформація в нашому онлайн-каталозі](#)

Артикул: 5999  
Виробник: Frico  
Код товару: KRT1900

від 12839 грн.

### Опис

KRT1900, капілярний термостат

Термостат із прихованою шкалою налаштування. Діапазон 0 - +40 °С. Максимальне навантаження: 16/10 А (230/400 В). IP55.

### Документація

- [CAT\\_FRICO\\_THERMOSTATS\\_RU.PDF \(234,52 KB\)](#)
- [CAT\\_FRICO\\_THERMOSTATS\\_RU.PDF \(234,52 KB\)](#)
- [Doc KRT thermostats\\_gb.pdf \(119,42 KB\)](#)
- [Doc KRT thermostats\\_gb.pdf \(119,42 KB\)](#)
- [MANUAL KRTV19KRT19001901.PDF \(187,98 KB\)](#)
- [MANUAL KRTV19KRT19001901.PDF \(187,98 KB\)](#)
- [UKCA Declaration KRT \(142,71 KB\)](#)
- [UKCA Declaration KRT \(142,71 KB\)](#)
- [wd\\_frico\\_thermostats\\_ru.pdf \(112,9 KB\)](#)
- [wd\\_frico\\_thermostats\\_ru.pdf \(112,9 KB\)](#)
- [WD\\_FRICO\\_THERMOSTATS\\_RU.PDF \(112,9 KB\)](#)
- [WD\\_FRICO\\_THERMOSTATS\\_RU.PDF \(112,9 KB\)](#)

### Характеристики

Номінальні параметри	
Частота, Гц	230
Споживана потужність, Вт	165
Витрата повітря, м³/год	0,4
Розміри та вага	
Глибина, мм	57
Вага, кг	60
Електродвигун/Прилади керування	
Максимальна швидкість обертання вентилятора, об/хв	16
Номінальні дані	
Повна потужність при t води 40/30°C, t повітря + 18°C, кВт	0 до 40
Робоча температура довкілля (сухі умови), °C	IP55