



Опис

- Технічні особливості
- 10 розмірів
- Холодопродуктивність від 399 до 897 кВт
- 4 версії:
- (стандартна)
  - ЕС (з інверторними вентиляторами)
  - НТ (високотемпературна)
  - НРР (з високонапірними вентиляторами)
- 2 акустичні версії:
- (стандартна)
  - S (з дуже низьким рівнем шуму)
- Версія "Brine cooling" (BC) для охолодження розчину до -10°C
- 2 холодильні контури (400 - 670) або 4 холодильні контури (750 - 900)
- 4/5/6/8 спіральних компресорів (залежно від розміру)
- Теплообмінники із мікроканалами із захисним покриттям
- Додаткове обладнання, встановлене стандартно
- Контроль перекосу фаз
- Електронний розширювальний пристрій
- Трансформатор ланцюга керування
- Пристрій реєстрації даних
- Диференційне реле тиску
- Захист випарника від замерзання
- Мережевий інтерфейс Modbus
- Покриття "E-coating" конденсаторів із мікроканалами
- Додаткові аксесуари, що встановлюються на заводі
- Мережевий інтерфейс Lonwork для системи BMS
- Мережевий інтерфейс Bacnet для системи BMS
- Плавний запуск компресора
- Контролює швидкість вентиляторів для роботи при низьких температурах
- Подвійна уставка температури
- Влаштування ємнісної корекції коефіцієнта потужності
- Захист компресора від навантаження
- Автоматичний вимикач
- Комплект манометрів високого та низького тиску
- Конденсатор із мідним ребранням
- Захисні грати чиллера
- Кожухи компресорів
- Пароохолоджувач
- Повна рекуперація теплоти (версія TR)
- Вбудований гідромодуль з 1 або 2 насосами, з або без ємності, що акумулює.
- Додаткові аксесуари, що постачаються окремо
- Дротвий пульт дистанційного керування (Увімк./Вимк.)
- Панель дистанційного керування
- Мережевий модуль Sequenseg для керування групою до 4 чилерів
- Віброізолюючі опори
- Реле протоки
- Диференційне реле тиску
- Водяний фільтр
- Окремі гідравлічні модулі з 1 або 2 насосами низького або високого тиску, з ємностями, що акумулюють, з відповідними аксесуарами, з електричним нагрівачем або без:
- Гідромодулі з ємностями 500 л - Syscroll 400 - 450 Air EVO CO
- Гідромодулі з ємностями 1000 л - Syscroll 490 - 670 Air EVO CO

Документація

- [CD\\_SyScroll\\_400-670\\_Air\\_EVO\\_CO-HP.DWG \(1.35 MB\)](#)
- [CD\\_SyScroll\\_400-670\\_Air\\_EVO\\_CO-HP.DWG \(1.35 MB\)](#)
- [TS\\_SyScroll\\_400-900\\_Air\\_EVO\\_GB\\_0617.pdf \(238.65 KB\)](#)
- [TS\\_SyScroll\\_400-900\\_Air\\_EVO\\_GB\\_0617.pdf \(238.65 KB\)](#)
- [Інструкція по монтажу и экспл. SYSCROLL 400-900 AIR EVO RUS.PDF \(5.18 MB\)](#)

Systemair SYSCROLL 450 Air EVO CO

Більш детальна інформація в нашому онлайн-каталозі

Артикул: CLAE450CO  
Виробник: Frico  
Код товару: SYSCROLL

від 0 грн.

Характеристики

| Номінальні параметри                                                      |       |
|---------------------------------------------------------------------------|-------|
| Частота, Гц                                                               | 400   |
| Споживаний струм, А                                                       | 50    |
| Витрата повітря, м³/год                                                   | 3 257 |
| Електричне нагрівання                                                     |       |
| Підвищення температури, повна потужність, максимальна витрата повітря, °C | 3~    |
| Параметри звуку                                                           |       |
| Витрата повітря при макс. продуктивності, м³/год                          | 72    |
| Продуктивність                                                            |       |
| Коефіцієнт EER, W/W                                                       | 446,1 |
| Рівень звукового тиску з відривом 1 м, зовнішній блок, дБ(А)              | 3,12  |

- [Інструкція по монтажу и экспл. SYSCROLL 400-900 AIR EVO RUS.PDF \(5,18 MB\)](#)
- [Техническая инструкция SYSCROLL 400-900 AIR EVO RUS.PDF \(1,95 MB\)](#)
- [Техническая инструкция SYSCROLL 400-900 AIR EVO RUS.PDF \(1,95 MB\)](#)