



## Systemair RVK 200E2-L sileo 1ph/230V

[Більш детальна інформація в нашому онлайн-каталозі](#)

Артикул: 36094  
Виробник: Friso  
Код товару: RVK

від 9404 грн.

### Опис

Швидкість вентиляторів можна регулювати за допомогою безступінчастого тиристора або 5-ступінчастого трансформатора.

Монтаж:

Вентилятори RVK встановлюються безпосередньо у повітроводах круглого перерізу під будь-яким кутом щодо осі вентилятора. Швидкокороз'ємні хомути FK спрощують монтаж та демонтаж, а також запобігають передачі вібрації на повітропроводи.

Сертифікати:

Сертифікати відповідності РФ та України

Регулювання швидкості:

Використовуються двигуни із зовнішнім ротором та робочим колесом із лопатками загнутими назад. Для теплового захисту двигуни вентиляторів RVK 100E2-A1 та 125E2-A1 мають вбудовані термоконтакти з автоматичним перезапуском. У старших моделях, починаючи з RVK 125E2-L1, для теплового захисту двигуна використовуються вбудовані термоконтакти з автоматичним перезапуском.

Двигун:

Корпус виготовлений із пластику PA6, посиленого скловолокном. На корпусі закріплені монтажний кронштейн для швидкого та зручного монтажу на стіну чи стелю.

Конструкція:

Припливно-витяжні системи вентиляції у приміщеннях з підвищеною вологістю. Рекомендується тривала вентиляція для вологих приміщень.

Рекомендації щодо застосування:

Не вимагають обслуговування та надійні у роботі

Монтажний кронштейн у комплекті

Встановлення у будь-якому положенні

Вбудовані термоконтакти

Можливість регулювання швидкості

### Документація

- [EU DECLARATION OF CONFORMITY\\_RVK\\_EN\\_005.PDF \(419.54 KB\)](#)
- [EU DECLARATION OF CONFORMITY\\_RVK\\_EN\\_005.PDF \(419.54 KB\)](#)
- [MANUAL\\_RVK\\_EN\\_003.PDF \(3.55 MB\)](#)
- [MANUAL\\_RVK\\_EN\\_003.PDF \(3.55 MB\)](#)
- [rvk200\\_kpl.dxf \(793.52 KB\)](#)
- [rvk200\\_kpl.dxf \(793.52 KB\)](#)

### Характеристики

Опції	
Рівень звукового тиску на 3 м (20м², себін), дБ(А)	АС
Базовий агрегат	
CTRL	0,131
Р макс, Вт	875
Рs вих, Па	0,183
QV вих, дБ(А)	149
QV макс, м³/год	В
SEC класу	-10,7
SEC Тепло, кВтгод/(м²/а)	-53,2
SEC Холод, кВтгод/(м²/а)	-26,2
SPi, Вт/(м³/год)	50
Різне	0,65
Річна економія тепла (АHS), помірний клімат, кВтгод/а	85,7
Річна економія тепла (АHS), холодний клімат, кВтгод/а	85,7
Річна економія тепла (АHS), холодний клімат, кВтгод/а	2 830
Річне енергоспоживання (АЕС), помірний клімат, кВтгод/а	1,5
Річне енергоспоживання (АЕС), спекотний клімат, кВтгод/а	163,5
Річне енергоспоживання (АHS), спекотний клімат, кВтгод/а	5 536,2
Річний енергоспоживання (АЕС), холодний клімат, кВт	1 279,7
Х-значення	1,1
Виріб	
Категорія установки	RVK 200E2-L sileo 1ph/230V
Найменування виробів	Systemair
Дані згідно з ЕгР	
SEC Середня, кВтгод/(м²/а)	В
Клас енергоефективності, локальні вимоги	Е
Напрямок повітря	2018
Електричне нагрівання	
Підвищення температури, повна потужність, максимальна витрата повітря, °С	1~
Захист / Класифікація	
Клас ізоляції	IP44
Тип двигуна	F
Номинальні дані	
Клас герметичності	153
Номинальна потужність на валу (P2), кВт	Круглий
Номинальні параметри	
Імпульс, N	2 533
Клас енергоефективності, базовий агрегат	4
Макс. розсіювана потужність, Вт	0,672
Макс. температура повітря, що переміщується, при регулюванні швидкості, °С	макс. 70
Рівень звукового тиску на 3 м (вільне поле), дБ(А)	70
Споживаний струм, А	50
Частота, Hz	230
Параметри звуку	
Відповідність ЕгР	45

Звукова потужність (LWA) 49

#### Расход воздуха

Звуковий тиск (LpA), дБ(A) макс. 1 008

#### Розміри та вага

Витрата повітря, м³/год 3,9

Канальний охолоджувач/нагрівач 200

Торговое найменування 200

#### Установка з автоматикою на запит

Допустима вологість навколишнього середовища, % відносної вологості 85,7

#### Екодизайн

QV ном, дБ(A) Неприменимо

Номінальна напруга, 5

Температурний коефіцієнт (UVU) Отсутствует

тип приводу RVU

Тип усанівки Внешние MSD или VSD

Тип утилізації тепла UVU