



Опис

Технічні особливості

- 9 розмірів.
- Потужність продуктивності від 165 до 395 кВт.

- 4 виконання:

STD (стандартний);

ЕС (з інверторними вентиляторами);

НТ (високотемпературне);

НРР (з високонапірними вентиляторами);

3 акустичні версії:

- (Базова низькошумна версія);

L (низькошумна);

S (супер низькошумна).

- 2 холодильні контури.

- 4 спіральні компресори.

- Конденсатори із мікроканалами.

Додаткові опції та аксесуари

- Автоматичний вимикач.

- Набір для підключення до BMS.

- Захисні покриття для конденсату.

- Короб для компресорів (стандартний).

- Шумослухняючий кожух для компресора (стандартно для версії S).

- Контролює швидкість вентиляторів (стандартно для версії S).

- Захист компресорів від навантаження.

- Контроль перекосу фаз (стандартно).

- Плавний запуск.

- Захисні решітки для конденсатора.

Документація

- [CD_SyScroll_200-280_Air_EVO_RE \(1.77 MB\)](#)
- [CD_SyScroll_200-280_Air_EVO_RE \(1.77 MB\)](#)
- [EDM_SYSCROLL_140-360_AIR_EVO \(8.78 MB\)](#)
- [EDM_SYSCROLL_140-360_AIR_EVO \(8.78 MB\)](#)
- [IOM_SyScroll_140-360_Air_EVO_361549.pdf \(5.37 MB\)](#)
- [IOM_SyScroll_140-360_Air_EVO_361549.pdf \(5.37 MB\)](#)
- [TS_SYSCROLL_140-360_AIR_EVO_GB_0617.PDF \(197.3 KB\)](#)
- [TS_SYSCROLL_140-360_AIR_EVO_GB_0617.PDF \(197.3 KB\)](#)

Systemair SYSCROLL 200 Air EVO RE

Більш детальна інформація в нашому онлайн-каталозі

Артикул: CLAE200RE

Виробник: Frico

Код товару: SYSCROLL

від 0 грн.

Характеристики

Номінальні параметри	
Частота, Гц	400
Споживаний струм, А	50
Витрата повітря, м³/год	1 598
Електричне нагрівання	
Підвищення температури, повна потужність, максимальна витрата повітря, °C	3~
Параметри звуку	
Витрата повітря при макс. продуктивності, м³/год	73
Продуктивність	
Коефіцієнт EER, W/W	216,3
Рівень звукового тиску з відривом 1 м, зовнішній блок, дБ(А)	4