



Systemair REU 1.5 Speed control

[Більш детальна інформація в нашому онлайн-каталозі](#)

Артикул: 5004
Виробник: Frisco
Код товару: REU

від 12583 грн.

Опис

П'ятиступінчастий регулятор швидкості з ручним регулюванням, 2 режими швидкості

Однофазний регулятор, який керує швидкістю вентилятора, змінюючи напругу, що подається (п'ять ступенів). Кожна швидкість визначається вручну, рукояткою на корпусі. Регулятор має дві рукоятки управління, перемикач між ними здійснюється автоматично за допомогою зовнішнього пристрою (термостат, таймер тощо). Наприклад: днем вентилятор працює на 4-й швидкості (уставка першої рукоятки), а ввечері зовнішній таймер (додаткова приналежність) перемикає вентилятор на 1 швидкість (яка виставлена на другій рукоятці). Лампа індикатора на передній панелі вказує, що регулятор працює. Трансформатор має запобіжник, який під час спрацювання перезапущається вручну, кнопкою на корпусі. Корпус RE виготовлений із негорючого термопластику. Напруга, що подається 230 В 50/60 Гц.

УВАГА!

Вентилятори з виводами термоконтактів (ТК) повинні бути завжди приєднані до зовнішнього пристрою теплового захисту електродвигуна.

Напруга на виході для положень рукоятки:

Становище: 1 2 3 4 5

Напруга, В: 80 105 130 160 230

Документація

- [DECLARATION OF CONFORMITY_RE_REU_RTRE_EN-2017.PDF \(26.64 KB\)](#)
- [DECLARATION OF CONFORMITY_RE_REU_RTRE_EN-2017.PDF \(26.64 KB\)](#)
- [RE_RTRE_REU_IMO_GB.PDF \(245.21 KB\)](#)
- [RE_RTRE_REU_IMO_GB.PDF \(245.21 KB\)](#)

Характеристики

Електричне нагрівання	
Підвищення температури, повна потужність, максимальна витрата повітря, °C	1~
Номінальні дані	
Робоча температура довкілля (сухі умови), °C	IP54
Номінальні параметри	
Макс. розсіювана потужність, Вт	1,5
Споживаний струм, А	50; 60
Частота, Hz	230
Розміри та вага	
вага, кг	105
Висота, мм	105
Витрата повітря, м³/год	1,8
Глибина, мм	200