



Systemair MUB 062 630DV sileo Multibo-20

[Більш детальна інформація в нашому онлайн-каталозі](#)

Артикул: 37909
Виробник: Friso
Код товару: MUB

від 173476 грн.

Опис

- Speed-controllable
- Modular system
- Integral thermal contacts
- Low sound level
- Flexible airflow direction due to removable panels
- Installation in any mounting position
- Maintenance-free and reliable

The MUB fan size 630DV have 3D profiled impellers with backward curved blades, manufactured from polyamide. MUB 630DV is equipped with external rotor motors, fully speed controllable. For speed controlling with a frequency converter a type with all pole sine filter is needed. The motors are DY connected for two speed operation. Motor protection is done by thermal contacts, which have to be connected to an external motor protection device. The casing consists of an aluminium frame with fibreglass reinforced plastic corners of PA6, highly shock-resistant. The double skin panels are manufactured from galvanised steel with 20 mm mineral wool insulation. To avoid condensation the profile is provided with a separate chamber to fix screws. The Multibox fans are delivered for straight through airflow but can easily be rebuilt due to removable panels. This allows flexible ventilation solutions. The MUB can also be used as extract- or supply air unit in air handling units. Installation in any mounting position is possible.

MUB with additional modules (filters, heaters etc.) are available as air handling units "K025, K042 or K062" on request!

Документація

- [COMMISSIONING REPORT_FANS_160628_EN_001.PDF \(42,79 KB\)](#)
- [COMMISSIONING REPORT_FANS_160628_EN_001.PDF \(42,79 KB\)](#)
- [COMMISSIONING REPORT_FANS_160628_EN_001.PDF \(42,79 KB\)](#)
- [COMMISSIONING REPORT_FANS_160628_EN_001.PDF \(42,79 KB\)](#)
- [EU DECLARATION OF CONFORMITY_MUB_EN_003.PDF \(419,49 KB\)](#)
- [EU DECLARATION OF CONFORMITY_MUB_EN_003.PDF \(419,49 KB\)](#)
- [EU DECLARATION OF CONFORMITY_MUB_EN_003.PDF \(419,49 KB\)](#)
- [EU DECLARATION OF CONFORMITY_MUB_EN_003.PDF \(419,49 KB\)](#)
- [Інструкція по установке, эксплуатации и техническому обслуживанию \(1,91 MB\)](#)
- [Інструкція по установке, эксплуатации и техническому обслуживанию \(1,91 MB\)](#)
- [Інструкція по установке, эксплуатации и техническому обслуживанию \(1,91 MB\)](#)
- [Інструкція по установке, эксплуатации и техническому обслуживанию \(1,91 MB\)](#)

Характеристики

Виріб	
Найменування виробу	Systemair
Категорія установки	MUB 062 630DV sileo Multibox
Фільтр	
Напрямок потоку	2018
Номинальні параметри	
Частота, Гц	400
Тип двигуна	F
Споживаний струм, А	50
Витрата повітря, м³/год	87
Імпульс, N	1 328
Макс. розсіювана потужність, Вт	4,62
Макс. температура повітря, що переміщується, при регулюванні швидкості, °C	макс. 45
Звукові параметри	
Рівень звукового тиску на 3 м (20м², кімната), дБ(A)	AC
Рівень звукового тиску на 3 м (вільне поле), дБ(A)	45
Захист / Класифікація	
Клас ізоляції	IP54
Електричне нагрівання	
Підвищення температури, повна потужність, максимальна витрата повітря, °C	3~
Номинальні дані	
Клас герметичності	2 642
Параметри звуку	
Відповідність ЕрР	69
Звукова потужність (LWA)	82
Расход воздуха	
Звуковий тиск (LpA), дБ(A)	макс. 15 224
Екодизайн	
Р ном, кВт	2,115
Рs ном, Па	2,393
QV ном, дБ(A)	Неприменимо
Ефективність вентилятора, %	549
Зовнішній витік, %	48
Номинальна напруга,	5
Температурний коефіцієнт (UVU)	Отсутствует
тип приводу	NRVU
Тип усанівки	Внешние MSD или VSD
Тип утилізації тепла	UVU