



Опис

- Technical features
- 2 sizes
 - Cooling capacity from 20 to 35 [kW]
 - Heating capacity from 21 to 34 [kW]
 - Single refrigerant circuit
 - Single Scroll compressor (variable speed)
 - Finned tubes coil
 - Axial fan motors
 - Brazed plates heat exchanger
 - Electronic expansion valve
 - User-friendly microprocessor based control
 - Power supply 400 [V] / 3 [pH] + N / 50 [Hz]

- Standard features
- Fan speed control
 - Double set-point
 - Dynamic set point (Climatic)
 - Sequence phase control algorithm
 - Evaporator antifreeze electrical heater
 - Rubber pad
 - Water differential pressure switch
 - Water filter
 - Multistage centrifugal pump
 - Modbus protocol kit for BMS
 - Soft-start function
 - Stepless capacity control
 - Power factor correction function
 - Electronic expansion valve
 - Blue fins coils treatment
 - Coill grill

- Factory installed options
- Nitrogen charge
 - Mechanical gauges
 - E-coating coils treatment
 - Compressor jackets

- Field installed accessories
- Remote ON/OFF control
 - Water flow switch
 - Water pressure switch
 - Valves IN/OUT
 - Buffer tank to be installed underneath the unit

Документація

- [SYSCROLL 20-30 AIR EVO - Engineering Data Manual \(EDM SYSCROLL 2 \(3.36 MB\)\)](#)
- [SYSCROLL 20-30 AIR EVO - Engineering Data Manual \(EDM SYSCROLL 2 \(3.36 MB\)\)](#)
- [SYSCROLL 20-30 AIR EVO - Engineering Data Manual \(EDM SYSCROLL 2 \(3.36 MB\)\)](#)
- [SYSCROLL 20-30 AIR EVO - Engineering Data Manual \(EDM SYSCROLL 2 \(3.36 MB\)\)](#)
- [SYSCROLL 20-30 AIR EVO HP - DWG file \(603.72 KB\)](#)
- [SYSCROLL 20-30 AIR EVO HP - DWG file \(603.72 KB\)](#)
- [SYSCROLL 20-30 AIR EVO HP - DWG file \(603.72 KB\)](#)
- [SYSCROLL 20-30 AIR EVO HP - DWG file \(603.72 KB\)](#)
- [SYSCROLL 20-30 AIR EVO HP - Installation Operation Manual \(IOM S \(5.42 MB\)\)](#)
- [SYSCROLL 20-30 AIR EVO HP - Installation Operation Manual \(IOM S \(5.42 MB\)\)](#)
- [SYSCROLL 20-30 AIR EVO HP - Installation Operation Manual \(IOM S \(5.42 MB\)\)](#)
- [SYSCROLL 20-30 AIR EVO HP - Installation Operation Manual \(IOM S \(5.42 MB\)\)](#)
- [SYSCROLL 20-30 AIR EVO HP - Tender Specification \(219.48 KB\)](#)
- [SYSCROLL 20-30 AIR EVO HP - Tender Specification \(219.48 KB\)](#)
- [SYSCROLL 20-30 AIR EVO HP - Tender Specification \(219.48 KB\)](#)
- [SYSCROLL 20-30 AIR EVO HP - Tender Specification \(219.48 KB\)](#)

Systemair SYSCROLL 30 Air EVO HP

Більш детальна інформація в нашому онлайн-каталозі

Артикул: 362922
Виробник: Frisco
Код товару: SYSCROLL

від 0 грн.

Характеристики

Номінальні параметри	
Частота, Гц	400
Споживаний струм, А	50
Витрата повітря, м³/год	281
Звукові параметри	
Рівень звукового тиску на 4 м (вільне поле), дБ(А)	44
Електричне нагрівання	
Підвищення температури, повна потужність, максимальна витрата повітря, °C	3N~
Параметри звуку	
Струм, нагрівання, А	75
Продуктивність	
Запобіжник, що рекомендується, блок	10 900
Коефіцієнт EER, W/W	28
Місткість конденсатора, µF	4,05
Рівень звукового тиску з відривом 1 м, зовнішній блок, дБ(А)	2,57
Тепловий насос	
Витрата палива, кг/год	26,1