



Опис

- Вбудовані термоконтакти
- Низький рівень шуму
- Не потребують технічного обслуговування та надійні в роботі
- Компактна конструкція

Монтаж вентилятора передбачається на стіні всередині меблів над кухонною парасолькою. Регулювання швидкості можна здійснювати трансформатором. Він також може бути встановлений на горнищі або у підсобному приміщенні.

Модель KFB має два під'єднання до витяжного повітропроводу та під'єднання до витяжної шафи. Можливо замовити гнучкий повітропровід як додаткове приладдя (так само як і глушник для KFB).

Для зручності огляду та обслуговування вентилятор у комплекті з двигуном і всім електрообладнанням розташовується на дверцятах, що відкриваються. Коли потрібно більш ретельний ремонт, передбачена можливість зняти кришку.

Для чищення крильчатки знімаються і мийються вручну або в посудомийній машині.

Документація

- [204408_KFB_220819.pdf \(336.31 KB\)](#)
- [204408_KFB_220819.pdf \(336.31 KB\)](#)
- [KBF_140_DISASSEMBLY_EN_SE_DE_NO_FL.PDF \(420.48 KB\)](#)
- [KBF_140_DISASSEMBLY_EN_SE_DE_NO_FL.PDF \(420.48 KB\)](#)

Systemair KFB 140 S Cupboard fan

Більш детальна інформація в нашому онлайн-каталозі

Артикул: 1994
Виробник: Friso
Код товару: KFB

від 0 грн.

Характеристики

Виріб	
Найменування виробу	Systemair
Категорія установки	KFB 140 S
Фільтр	
Напрямок потоку	2018
Номінальні параметри	
Частота, Гц	230
Тип двигуна	B
Споживаний струм, А	50
Витрата повітря, м³/год	9,2
Імпульс, N	1 764
Клас енергоефективності, базовий агрегат	2
Макс. розсіювана потужність, Вт	0,4
Макс. температура повітря, що переміщується, при регулюванні швидкості, °C	макс. 55
Базовий агрегат	
CTRL	0,24
P макс, Вт	292
Ps вих, Па	0,0567
QV вих, дБ(А)	88
QV макс, м³/год	C
SEC класу	-8,9
SEC Тепло, кВтгод/(м²/а)	-51,4
SEC Холод, кВтгод/(м²/а)	-24,4
SPi, Вт/(м²/год)	50
Різне	0,65
Річна економія тепла (AHS), помірний клімат, кВтгод/а	158
Річна економія тепла (AHS), холодний клімат, кВтгод/а	158
Річна економія тепла (AHS), холодний клімат, кВтгод/а	2 830
Річне енергоспоживання (AEC), помірний клімат, кВтгод/а	1,5
Річне енергоспоживання (AHS), спекотний клімат, кВтгод/а	5 536
Річний енергоспоживання (AEC), холодний клімат, кВтг	1 280
X-значення	1,1
Дані згідно з EeP	
SEC Середня, кВтгод/(м²/а)	C
Клас енергоефективності, локальні вимоги	F
Електричне нагрівання	
Підвищення температури, повна потужність, максимальна витрата повітря, °C	1~
Клас енергоефективності, локальні вимоги	
EPD	0
Декларація матеріалів, Sunda Hus, рівень A або B	0
Струм, що вимикає реле, А	0
Номінальні дані	
Клас герметичності	92
Параметри звуку	
Звукова потужність (LWA)	44
Расход воздуха	
Звуковий тиск (LpA), дБ(А)	макс. 354
Установка з автоматикою на захит	
Декларація матеріалів, BVB, прийнято	Неприменимо
Допустима вологість навколишнього середовища, % відносної вологості	158
Екодизайн	



QV ном, дБ(А)	Неприменимо
Номинальна напруга,	5
Температурний коефіцієнт (UVU)	Отсутствует
тип приводу	RVU
Тип усанівки	Внешние MSD или VSD
Тип утилізації тепла	UVU