



Опис

- Technical features
- 8 sizes
  - Cooling capacity from 144 to 360,7 [kW]
  - Fans versions: STD (Standard), EC (Inverter Fans), HT (High Temperature), HPF (High Pressure Fans)
  - Acoustic versions: - (Basic Low Noise), L (Low Noise), S (Super Low Noise)
  - Brine version: Cooling only for process application LWT -10°C
  - Two refrigerant circuits
  - 4 Scroll compressors
  - Coated microchannel coils
- Standard features
- Phase sequence control
  - Electronic expansion valve
  - Control circuit transformer
  - Control data logger
  - Water differential flow switch
  - Antifreeze electrical heater
  - Modbus protocol kit for BMS
  - E-coating for MCHX coils
- Factory installed options
- Lonwork protocol kit for BMS
  - Bacnet protocol kit for BMS
  - Compressor soft-starter
  - Fan speed control for low ambient operation
  - Double set-point
  - Power factor correction capacitors
  - Compressor overload protection
  - Automatic circuit breaker
  - HP & LP gauges
  - Condenser coils with copper fins
  - Chiller grilles
  - Compressor jackets
  - Desuperheater
  - Total heat recovery (TR)
  - On board hydro kits 1P/2P with/without tank
- Field installed accessories
- Remote ON/OFF control
  - Remote keyboard panel
  - Sequencer, up to max four units
  - Anti-vibration spring
  - Water flow switch
  - Water pressure switch
  - Water filter
  - Remote hydro kits with buffer tank, 1 or 2 low or high pressure pump(s), relevant accessories and with or without antifreeze heater: 750L: sizes 140-280, 1.000L: sizes 300-360

Документація

- [DIMENSIONALE SYS A-200-280.DWG \(1.53 MB\)](#)
- [DIMENSIONALE SYS A-200-280.DWG \(1.53 MB\)](#)
- [DIMENSIONALE SYS A-200-280.DWG \(1.53 MB\)](#)
- [DIMENSIONALE SYS A-200-280.DWG \(1.53 MB\)](#)
- [EDM\\_SYSCROLL\\_140-360\\_AIR\\_EVO \(8.78 MB\)](#)
- [EDM\\_SYSCROLL\\_140-360\\_AIR\\_EVO \(8.78 MB\)](#)
- [EDM\\_SYSCROLL\\_140-360\\_AIR\\_EVO \(8.78 MB\)](#)
- [EDM\\_SYSCROLL\\_140-360\\_AIR\\_EVO \(8.78 MB\)](#)
- [IOM\\_SyScroll\\_140-360\\_Air\\_EVO\\_361549.pdf \(5.37 MB\)](#)
- [IOM\\_SyScroll\\_140-360\\_Air\\_EVO\\_361549.pdf \(5.37 MB\)](#)
- [IOM\\_SyScroll\\_140-360\\_Air\\_EVO\\_361549.pdf \(5.37 MB\)](#)
- [IOM\\_SyScroll\\_140-360\\_Air\\_EVO\\_361549.pdf \(5.37 MB\)](#)
- [TS\\_SYSCROLL\\_140-360\\_AIR\\_EVO\\_GB\\_0617.PDF \(197.3 KB\)](#)
- [TS\\_SYSCROLL\\_140-360\\_AIR\\_EVO\\_GB\\_0617.PDF \(197.3 KB\)](#)
- [TS\\_SYSCROLL\\_140-360\\_AIR\\_EVO\\_GB\\_0617.PDF \(197.3 KB\)](#)
- [TS\\_SYSCROLL\\_140-360\\_AIR\\_EVO\\_GB\\_0617.PDF \(197.3 KB\)](#)
- [Техническая инструкция SyScroll 140-360 Air EVO RUS.pdf \(2.9 MB\)](#)
- [Техническая инструкция SyScroll 140-360 Air EVO RUS.pdf \(2.9 MB\)](#)
- [Техническая инструкция SyScroll 140-360 Air EVO RUS.pdf \(2.9 MB\)](#)
- [Техническая инструкция SyScroll 140-360 Air EVO RUS.pdf \(2.9 MB\)](#)

Systemair SYSCROLL 260 Air EVO CO

Більш детальна інформація в нашому онлайн-каталозі

Артикул: CLAE260CO  
Виробник: Frico  
Код товару: SYSCROLL

від 0 грн.

Характеристики

| Номінальні параметри                                                      |       |
|---------------------------------------------------------------------------|-------|
| Частота, Гц                                                               | 400   |
| Споживаний струм, А                                                       | 50    |
| Витрата повітря, м³/год                                                   | 1 859 |
| Електричне нагрівання                                                     |       |
| Підвищення температури, повна потужність, максимальна витрата повітря, °C | 3~    |
| Параметри звуку                                                           |       |
| Витрата повітря при макс. продуктивності, м³/год                          | 74    |
| Продуктивність                                                            |       |
| Коефіцієнт EER, W/W                                                       | 263   |
| Рівень звукового тиску з відривом 1 м, зовнішній блок, дБ(А)              | 3,11  |