



Systemair MUB 062 630EC Multibox-20

Більш детальна інформація в нашому онлайн-каталозі

Артикул: 79233
Виробник: Frisco
Код товару: MUB

від 216256 грн.

Опис

Переваги:

- 100% контроль швидкості
- Інтегрований електронний захист двигуна
- Низький рівень шуму
- Модульна система
- Монтаж у будь-якому положенні
- Не вимагають техобслуговування та надійні у роботі
- Енергозберігаючі
- Вбудований потенціометр для простоти першого запуску

Конструкція вентилятора:

Самонесучий корпус вентиляторів серії MUB виготовлений з алюмінієвого профілю із ізованими різьбовими каналами, що дозволяють уникнути конденсації. Кути корпусу виготовлені з армованого поліаміду РА6. Сендвіч-панелі корпусу виготовлені з двох листів оцинкованої сталі із шаром ізоляції із негорючого скловолокна товщиною 20 мм між ними.

Двигун:

Моделі MUB EC оснащені двигуном EC із зовнішнім ротором, лопатки робочого колеса загнуті назад, виготовленими з алюмінію. Силові електронні пристрої вбудовані у корпус електродвигуна. Електродвигуни змонтовані на високоєфективних віброізоляторах та оснащені електронною системою захисту від перегріву.

Регулювання швидкості:

Управління електродвигуном здійснюється за допомогою сигналу 0-10 В. Вентилятори з типорозміру 355 і вище оснащені пристроєм аварійної сигналізації, що підключається через сухий контакт. Живлення електродвигунів від мережі 50 чи 60 Гц. Напруга живлення однофазних електродвигунів може змінюватися від 200 до 277, трифазних - від 380 до 480 В. Вентилятори поставляються з вбудованим потенціометром (0-10В) для простоти налаштування робочої точки.

Монтаж:

Вентилятори серії MUB можна встановлювати в модульні системи в будь-якому монтажному положенні, що дозволяє створити оптимальну систему припливної або витяжної вентиляції за індивідуальним проектом. Всі знімні панелі корпусу, що забезпечує великий вибір варіантів монтажу.

Документація

- [COMMISSIONING REPORT_FANS_160628_EN_001.PDF \(42.79 KB\)](#)
- [COMMISSIONING REPORT_FANS_160628_EN_001.PDF \(42.79 KB\)](#)
- [EU DECLARATION OF CONFORMITY_MUB_EN_003.PDF \(419.49 KB\)](#)
- [EU DECLARATION OF CONFORMITY_MUB_EN_003.PDF \(419.49 KB\)](#)
- [MUB_EC_AMCA_CERTIFICATE.PDF \(21.94 KB\)](#)
- [MUB_EC_AMCA_CERTIFICATE.PDF \(21.94 KB\)](#)
- [Інструкція по установке, эксплуатации и техническому обслуживанию \(1.91 MB\)](#)
- [Інструкція по установке, эксплуатации и техническому обслуживанию \(1.91 MB\)](#)

Характеристики

Виріб	
Найменування виробу	Systemair
Категорія установки	MUB 062 630EC Multibox
Фільтр	
Напрямок потоку	2018
Номінальні параметри	
Частота, Гц	400
Тип двигуна	F
Споживаний струм, А	50; 60
Витрата повітря, м³/год	87,8
Імпульс, N	1 650
Макс. розсіювана потужність, Вт	4,6
Макс. температура повітря, що переміщується, при регулюванні швидкості, °C	макс. 55
Звукові параметри	
Рівень звукового тиску на 3 м (20м², кімната), дБ(А)	EC
Рівень звукового тиску на 3 м (вільне поле), дБ(А)	55
Захист / Класифікація	
Клас ізоляції	IP55
Електричне нагрівання	
Підвищення температури, повна потужність, максимальна витрата повітря, °C	3~
Номінальні дані	
Клас герметичності	3 172
Параметри звуку	
Відповідність ЕгР	67
Звукова потужність (LWA)	83
Расход воздуха	
Звуковий тиск (LpA), дБ(А)	макс. 14 285
Екодизайн	
Р ном, кВт	2,381
Рs ном, Па	3,167
QV ном, дБ(А)	Неприменимо
Ефективність вентилятора, %	778
Зовнішній витік, %	58
Номінальна напруга,	5
Температурний коефіцієнт (UVU)	Отсутствует
тип приводу	NRVU
Тип усавіки	Интегрированный VSD
Тип утилізації тепла	UVU