



Systemair AJ8 355-2/4 (F)-TR REV (45N)

[Більш детальна інформація в нашому онлайн-каталозі](#)

Артикул: 77194
Виробник: Frisco
Код товару: AJ8

від 0 грн.

Опис

Dual use: For daily ventilation and smoke extraction in case of fire F400 (400*/120 min.)

Symmetrical blades; 100% reversible with low sound level (AJ-TR-Version)

Aerodynamical impellers for maximum thrust and with low sound level (AJ-Version)

Motors IP55, insulation class H (smoke extract) according to EN 60034-5

Mounted inspection switch (#162539)

Casing manufactured from galvanized steel

Certified to EN 12101-3

CE-certification by BSI

Systemair Jet fans offer highest system performance at low installation and running costs. They are available in overall size 315, 355 and 400 mm. The system provides day-by-day ventilation up to 55°C. For straight airflow the silencers have integrated inlet cones. The sound attenuating material is non-inflammable according to DIN 4102, corresponding with EU guideline 97/69. As accessory deflectors on the outlet side are available.

Документація

- [EU DECLARATION OF CONFORMITY JET FANS_EN_005.PDF \(227,16 KB\)](#)
- [EU DECLARATION OF CONFORMITY JET FANS_EN_005.PDF \(227,16 KB\)](#)
- [EU DECLARATION OF CONFORMITY JET FANS_EN_005.PDF \(227,16 KB\)](#)
- [EU DECLARATION OF CONFORMITY JET FANS_EN_005.PDF \(227,16 KB\)](#)
- [TECHNICAL-DOCUMENTATION-CERTIFICATES_2797_20220426_143055223.PDF \(1,08 MB\)](#)
- [TECHNICAL-DOCUMENTATION-CERTIFICATES_2797_20220426_143055223.PDF \(1,08 MB\)](#)
- [TECHNICAL-DOCUMENTATION-CERTIFICATES_2797_20220426_143055223.PDF \(1,08 MB\)](#)
- [TECHNICAL-DOCUMENTATION-CERTIFICATES_2797_20220426_143055223.PDF \(1,08 MB\)](#)
- [technical-documentation-manuals_308013_RU_008 \(7,24 MB\)](#)
- [technical-documentation-manuals_308013_RU_008 \(7,24 MB\)](#)
- [technical-documentation-manuals_308013_RU_008 \(7,24 MB\)](#)
- [technical-documentation-manuals_308013_RU_008 \(7,24 MB\)](#)

Характеристики

Опції	
Рівень звукового тиску на 3 м (20м², себін), дБ(А)	АС
Електричне нагрівання	
Підвищення температури, повна потужність, максимальна витрата повітря, °C	3~
Захист / Класифікація	
Клас ізоляції	IP55
Тип двигуна	H
Номінальні параметри	
Імпульс, N	2 875
Макс. розсіювана потужність, Вт	3,45
Макс. температура повітря, що переміщується протягом 120 хв, °C	45 до 45
Макс. температура повітря, що переміщується, при регулюванні швидкості, °C	макс. 55
Максимальний струм, А	1,5
Рівень звукового тиску на 10 м (вільне поле), дБ(А)	УУ
Рівень звукового тиску на 3 м (вільне поле), дБ(А)	55
Споживаний струм, А	50
Температура повітря, що переміщується, °C	400
Частота, Hz	400
Параметри звуку	
Клас захисту, двигун	65
Расход воздуха	
Звуковий тиск (LpA), дБ(А)	макс. 6 900
Розміри та вага	
Витрата повітря, м³/год	71
Торговое наименование	355