

## Systemair DVS 400DS REV7

Більш детальна інформація в нашому онлайн-каталозі

Артикул: 36828  
Виробник: Friso  
Код товару: DVS

від 0 грн.



### Опис

### Документація

- [EU DECLARATION OF CONFORMITY ROOF FANS\\_EN\\_004.PDF \(419.61 KB\)](#)
- [EU DECLARATION OF CONFORMITY ROOF FANS\\_EN\\_004.PDF \(419.61 KB\)](#)
- [EU DECLARATION OF CONFORMITY ROOF FANS\\_EN\\_004.PDF \(419.61 KB\)](#)
- [EU DECLARATION OF CONFORMITY ROOF FANS\\_EN\\_004.PDF \(419.61 KB\)](#)
- [Інструкція по установке, експлуатации и техническому обслуживанию \(2.48 MB\)](#)
- [Інструкція по установке, експлуатации и техническому обслуживанию \(2.48 MB\)](#)
- [Інструкція по установке, експлуатации и техническому обслуживанию \(2.48 MB\)](#)
- [Інструкція по установке, експлуатации и техническому обслуживанию \(2.48 MB\)](#)

### Характеристики

Опції	
Рівень звукового тиску на 3 м (20м², себін), дБ(А)	AC
Виріб	
Категорія установки	DVS 400DS sileo+REV5/7
Найменування виробів	Systemair
Дані згідно з ЕгР	
Напрямок повітря	2018
Електричне нагрівання	
Підвищення температури, повна потужність, максимальна витрата повітря, °C	3~
Захист / Класифікація	
Клас ізоляції	IP54
Тип двигуна	F
Номинальні дані	
Клас герметичності	123
Номинальні параметри	
Імпульс, N	779
Макс. розсіювана потужність, Вт	0,255
Макс. температура повітря, що переміщується, при регулюванні швидкості, °C	макс. 60
Рівень звукового тиску на 3 м (вільне поле), дБ(А)	60
Споживаний струм, А	50
Частота, Hz	400
Параметри звуку	
Звукова потужність (LWA)	0
Рівень звукового тиску на 4 м (вільне поле), дБ(А)	25
Розмір повітроводу: Круглий, вхід, мм	33
Расход воздуха	
Звуковий тиск (LpA), дБ(А)	макс. 2 488
Розміри та вага	
Витрата повітря, м³/год	25
Екодизайн	
P ном, кВт	0,379
Ps ном, Па	0,122
QV ном, дБ(А)	Неприменимо
Ефективність вентилятора, %	93
Зовнішній витік, %	29
Номинальна напруга,	0
Температурний коефіцієнт (UVU)	Отсутствует
тип приводу	NRVU
Тип усавірки	Внешние MSD или VSD
Тип утилізації тепла	UVU