



Опис

- Technical features
- 5 sizes
  - Cooling capacity from 94 to 142 [kW]
  - Fans versions: STD (Standard), HT (High Temperature), HPF (High Pressure Fans)
  - Acoustic versions: - (Basic Low Noise), S (Super Low Noise)
  - Single refrigerant circuit
  - Two Scroll compressors (fixed speed) in tandem application
  - Microchannel coils
  - Axial fan motor
  - User-friendly microprocessor based control
  - Power supply 400 [V] / 3 [pH] / 50 [Hz]

- Standard features
- Sequence phase control
  - Control circuit transformer
  - Modbus protocol kit for BMS
  - Fan speed control for low ambient operation
  - Rubber pad
  - E-coating for Microchannel and Al/Cu coils

- Factory installed options
- Lonwork protocol kit for BMS
  - Bacnet protocol kit for BMS
  - Compressors soft-starter
  - Power factor correction capacitors
  - Compressor overload protection
  - Automatic circuit breaker
  - HP & LP gauges
  - Condenser coils with copper fins
  - Coil grilles
  - Chiller grilles
  - Compressor jackets
  - Desuperheater

- Field installed accessories
- Remote ON/OFF control
  - Remote keyboard panel
  - Anti-vibration spring

Документація

- [CD\\_SyScroll\\_85-135\\_Air\\_RE.dwg \(1.39 MB\)](#)
- [CD\\_SyScroll\\_85-135\\_Air\\_RE.dwg \(1.39 MB\)](#)
- [CD\\_SyScroll\\_85-135\\_Air\\_RE.dwg \(1.39 MB\)](#)
- [CD\\_SyScroll\\_85-135\\_Air\\_RE.dwg \(1.39 MB\)](#)
- [EDM\\_SyScroll\\_85-135\\_Air\\_GB.pdf \(3.48 MB\)](#)
- [EDM\\_SyScroll\\_85-135\\_Air\\_GB.pdf \(3.48 MB\)](#)
- [EDM\\_SyScroll\\_85-135\\_Air\\_GB.pdf \(3.48 MB\)](#)
- [EDM\\_SyScroll\\_85-135\\_Air\\_GB.pdf \(3.48 MB\)](#)
- [IOM\\_SYSCROLL\\_85-135\\_AIR.pdf \(4.74 MB\)](#)
- [IOM\\_SYSCROLL\\_85-135\\_AIR.pdf \(4.74 MB\)](#)
- [IOM\\_SYSCROLL\\_85-135\\_AIR.pdf \(4.74 MB\)](#)
- [IOM\\_SYSCROLL\\_85-135\\_AIR.pdf \(4.74 MB\)](#)
- [TS\\_SYSCROLL\\_85-135\\_AIR\\_GB\\_0617.PDF \(208.54 KB\)](#)
- [TS\\_SYSCROLL\\_85-135\\_AIR\\_GB\\_0617.PDF \(208.54 KB\)](#)
- [TS\\_SYSCROLL\\_85-135\\_AIR\\_GB\\_0617.PDF \(208.54 KB\)](#)
- [TS\\_SYSCROLL\\_85-135\\_AIR\\_GB\\_0617.PDF \(208.54 KB\)](#)

Systemair SYSCROLL 105 Air RE

Більш детальна інформація в нашому онлайн-каталозі  
Артикул: CLA105RE  
Виробник: Frico  
Код товару: SYSCROLL

від 0 грн.

Характеристики

| Номінальні параметри                                                      |       |
|---------------------------------------------------------------------------|-------|
| Частота, Гц                                                               | 400   |
| Споживаний струм, А                                                       | 50    |
| Витрата повітря, м³/год                                                   | 0     |
| Електричне нагрівання                                                     |       |
| Підвищення температури, повна потужність, максимальна витрата повітря, °C | 3~    |
| Параметри звуку                                                           |       |
| Витрата повітря при макс. продуктивності, м³/год                          | 70    |
| Продуктивність                                                            |       |
| Коефіцієнт EER, W/W                                                       | 116,4 |
| Рівень звукового тиску з відливом 1 м, зовнішній блок, дБ(А)              | 3,36  |