



Systemair EFD 500 Damper + NF24A motor

[Більш детальна інформація в нашому онлайн-каталозі](#)

Артикул: 4746
Виробник: Friso
Код товару: EFD

від 26488 грн.

Опис

Відсічний клапан з приводом, для круглих повітроводів

Відсічний клапан EFD обладнаний електроприводом із пружинним поверненням (24В). Герметичність клапана EFD відповідає класу 3 стандарту EN 1751:1998 ANNEX C.2. Клапан необхідний для захисту теплообмінника від обмерзання та захисту приміщення від охолодження при відключенні агрегату. Клапан EFD підключається до клемної колодки, розташованої в щиті керування агрегату.

Конструкція

Клапан EFD для круглих повітроводів складається з корпусу циліндричної форми та ступки, закріпленої на осі. Клапан призначений для монтажу у повітроводах круглого перерізу. У місцях кріплення клапан оснащений силіконовими кільцями ущільнювачів. Клапан виготовлений із сталі, оцинкованої методом гарячого занурення. Клапан підготовлений для нанесення ізоляційного покриття із зовнішнього боку корпусу та має стрілку, що показує положення ступки клапана.

Технічне обслуговування

Для ефективної роботи клапана рекомендується не рідше 2 разів на рік проводити його технічне обслуговування. За наявності забруднень ступки слід очистити. Перевірте стан прокладок ущільнювачів і, при необхідності, змастіть осі ступок.

Документація

- [EFD IMO.pdf \(185,77 KB\)](#)
- [EFD IMO.pdf \(185,77 KB\)](#)
- [NF24A motor_I_GB.pdf \(1,9 MB\)](#)
- [NF24A motor_I_GB.pdf \(1,9 MB\)](#)

Характеристики

Виріб	
Тип підключення повітропроводу	-30 до 50
Номінальні параметри	
Частота, Гц	24
Споживана потужність, кВт	500
Споживаний струм, А	50; 60
Витрата повітря, м³/год	7,9
Розмір повітропроводу: Круглий, вихід, мм	DC
Розміри та вага	
Канальний охолоджувач/нагрівач	500
Номінальні дані	
Клас герметичності	5
Номінальна потужність на валу (P2), кВт	Круглий
Робоча температура довкілля (сухі умови), °C	IP54