

Інфрачервоний обігрівач Frisco IR3000 Пром. ІЧ обігрівач

Більш детальна інформація в нашому онлайн-каталозі

Артикул: 10012
Виробник: Frisco
Код товару: IR3000

від 38270 грн.



Опис

Для приміщень великого об'єму та з високими стелями

- Рекомендована висота установки 4 – 20 м

Обігрівач серії IR призначений для повного або локального обігріву приміщень із великою висотою стель. Може використовуватися і на відкритому повітрі, наприклад, для обігріву трибун стадіонів або вирішення технологічних завдань, наприклад, сніготанення.

Прилади серії IR мають просту надійну конструкцію.

- Макс. температура нагрівального елемента 700°C

Документація

- [Страницы каталога IR \(631,93 KB\)](#)
- [Страницы каталога IR \(631,93 KB\)](#)
- [Declaration of Conformity IR \(138,9 KB\)](#)
- [Declaration of Conformity IR \(138,9 KB\)](#)
- [ENVIRONMENTAL FACTS IR.PDF \(43,28 KB\)](#)
- [ENVIRONMENTAL FACTS IR.PDF \(43,28 KB\)](#)
- [UKCA Declaration IR \(141,76 KB\)](#)
- [UKCA Declaration IR \(141,76 KB\)](#)
- [WIRING DIAGRAM, INTERNAL RTI2.PDF \(83,14 KB\)](#)
- [WIRING DIAGRAM, INTERNAL RTI2.PDF \(83,14 KB\)](#)
- [Інструкція IR \(573,45 KB\)](#)
- [Інструкція IR \(573,45 KB\)](#)
- [Електросхема IR3000-6000.PDF \(189,04 KB\)](#)
- [Електросхема IR3000-6000.PDF \(189,04 KB\)](#)

Аналоги

- [Інфрачервоний обігрівач Frisco IR6000 Пром. ІЧ обігрівач](#)

Характеристики

Опції	
Вихідна потужність, кВт	Електронагрев
Функції	3
Електричне нагрівання	
Максимальна висота установки, м	700
Обігрів, напруга, В	4,3
Обігрів, сила струму, А	3
Підвищення температури, повна потужність, максимальна витрата повітря, °С	3~
Фази	400
Монтаж	
Копір, решітки видування	20 000
Номінальні дані	
Колір корпусу, NCS	Алюцинк
Робоча температура довкілля (сухі умови), °С	IP44
Ширина, мм	-20 до 30
Розміри та вага	
вага, кг	358
Висота, мм	358
Витрата повітря, м³/год	9
Глибина, мм	83
Потужність (P1), двигун, Вт	1 125