



Systemair SYSCREW 1130 WATER EVO CO

[Більш детальна інформація в нашому онлайн-каталозі](#)

Артикул: CWWE1130CO
Виробник: Frico
Код товару: SYSCREW

від 0 грн.

Опис

Технічні особливості

- Чилери з водяним охолодженням конденсатора
- Теплові насоси з реверсивним водяним контуром
- Агрегати без конденсатора
- 15 розмірів
- Холодопродуктивність для версії CO від 446 до 1575 кВт
- Холодопродуктивність для версії HP від 385 до 1347 кВт
- Теплопродуктивність для версії HP від 488 до 1715 кВт
- Холодопродуктивність для версії RC від 386 до 1357 кВт
- Один холодильний контур (розміри від 440 до 770)
- Два холодильні контури (розміри від 860 до 1550)
- Два гвинтові компресори
- Кожухотрубні теплообмінники

3 виконання:

- CO (з водяним охолодженням конденсатора)
- HP (з реверсивним водяним контуром)
- RC (без конденсатора)
- BC (для охолодження розчину нижче 0C)

2 акустичні версії:

- - (стандартна)
- S (супер низькошумна)

Додаткове обладнання, встановлене стандартно

- Контроль перекосу фаз
- Електронний розширювальний клапан
- Трансформатор ланцюга управління
- Пристрій реєстрації даних
- Інтерфейс Modbus для системи BMS

Додаткові аксесуари, що встановлюються на заводі

- Мережний інтерфейс Lonwork для системи BMS (RS485/ETHERNET)
 - Інтерфейс Bacnet для системи BMS (RS485 / ETHERNET)
 - Плавний запуск компресора
 - Подвійна температура температури
 - Модем GSM
 - Автоматичний вимикач
 - Комплект манометрів високого та низького тиску
 - Клапани на лінії всмоктування компресора
 - Реле рівня мастила компресора
 - Безступінчасте керування компресора
 - Конденсатор Cu/Ni
 - Конденсатор для артазіанської води
 - Пароохолоджувач
 - Повна рекуперація теплоти (версія TR)
- #### Додаткові аксесуари, що постачаються окремо
- Дротовий пульт дистанційного керування (Увмк./Вимк.)
 - Панель дистанційного керування
 - Мережевий модуль Sequenseg для керування групою до 4 чилерів
 - Пружинні антивібраційні опори
 - Реле протоки
 - Реле тиску
 - Водяний фільтр
 - Можливість підключення зовнішнього гідравлічного модуля HPT

Документація

- [CD_SyScrew_860-1550_Water_EVO.DWG \(26.67 MB\)](#)
- [CD_SyScrew_860-1550_Water_EVO.DWG \(26.67 MB\)](#)
- [EDM_SYSCREW_440-1550_WATER_EVO.pdf \(37.6 MB\)](#)
- [EDM_SYSCREW_440-1550_WATER_EVO.pdf \(37.6 MB\)](#)

Характеристики

Електричне нагрівання	
Підвищення температури, повна потужність, максимальна витрата повітря, °C	3~
Номинальні параметри	
Споживаний струм, А	50
Частота, Hz	400
Параметри звуку	
Витрата повітря при макс. продуктивності, м³/год	79
Продуктивність	
Запобіжник, що рекомендується, блок	228 100
Коефіцієнт EER, W/W	1 071,8
Рівень звукового тиску з відривом 1 м, зовнішній блок, дБ(А)	4,7
Розміри та вага	
Витрата повітря, м³/год	0

- [IOM.SYSCREW 440-1550 WATER EVO.pdf \(37.26 MB\)](#)
- [IOM.SYSCREW 440-1550 WATER EVO.pdf \(37.26 MB\)](#)
- [Інструкція по монтажу и експл. SyScrew 440-1550 Water EVO_RUS.pd \(14.92 MB\)](#)
- [Інструкція по монтажу и експл. SyScrew 440-1550 Water EVO_RUS.pd \(14.92 MB\)](#)