

Frico THERM-ATEX ZON1-2 SPIRAL

[Більш детальна інформація в нашому онлайн-каталозі](#)

Артикул: 84760
Виробник: Frico
Код товару: THERM-ATEX

від 0 грн.



Опис

Therm-atex, капілярний термостат, відповідність ATEX

Капілярний термостат із прихованою шкалою установки для встановлення в зонах 1 та 2 за класифікацією ATEX. Діапазон встановлення -20 - +40 °С. Максимальне навантаження (індуктивне): 16 (2.5)А, cos φ = 1(0.6), змінний струм 230В. Клас захисту IP66.

Документація

- [BUREAU_VERITAS_therm_atex_zon1-2_spiral.pdf \(714.09 KB\)](#)
- [BUREAU_VERITAS_therm_atex_zon1-2_spiral.pdf \(714.09 KB\)](#)
- [CE_therm_atex_zon1-2_spiral.pdf \(154.49 KB\)](#)
- [CE_therm_atex_zon1-2_spiral.pdf \(154.49 KB\)](#)
- [IEC_IECEX_therm_atex_zon1-2_spiral_161026.pdf \(714.09 KB\)](#)
- [IEC_IECEX_therm_atex_zon1-2_spiral_161026.pdf \(714.09 KB\)](#)
- [MA_FRICO_THERM_ATEX_ZON1-2_GB_DE_RU_161026.PDF \(1.29 MB\)](#)
- [MA_FRICO_THERM_ATEX_ZON1-2_GB_DE_RU_161026.PDF \(1.29 MB\)](#)

Аналоги

- [Frico SWXCDF11 Фільтр, SWX CS12/D13](#)
- [Frico SWXCDF12 Фільтр, SWX CS22/D23](#)
- [Frico SWXHFT1 Фільтр, SWX CE12/H13](#)
- [Frico SWXHFT2 Фільтр, SWX CE12/H13](#)
- [Frico U-EK пластиковий корпус IP65](#)

Характеристики

Електродвигун/Прилади керування	
Максимальна швидкість обертання вентилятора, об/хв	2,5
Сила струму, двигун/керування, А	230
Номинальні дані	
Повна потужність при t води 40/30°C, t повітря + 18°C, кВт	0 до 40
Робоча температура довкілля (сухі умови), °С	IP66
Розміри та вага	
вага, кг	90
Витрата повітря, м³/год	0,9
Глибина, мм	215
Потужність (P1), двигун, Вт	154