



## Systemair MUB 042 400DV sileo Multibo-20

Більш детальна інформація в нашому онлайн-каталозі

Артикул: 37888  
Виробник: Friso  
Код товару: MUB

від 89823 грн.

### Опис

Примітка!  
Двигуни з маркуванням  
E  
(тобто E4-A2) є однофазними

### Документація

- [COMMISSIONING REPORT\\_FANS\\_160628\\_EN\\_001.PDF \(42,79 KB\)](#)
- [COMMISSIONING REPORT\\_FANS\\_160628\\_EN\\_001.PDF \(42,79 KB\)](#)
- [EU DECLARATION OF CONFORMITY\\_MUB\\_EN\\_003.PDF \(419,49 KB\)](#)
- [EU DECLARATION OF CONFORMITY\\_MUB\\_EN\\_003.PDF \(419,49 KB\)](#)
- [Інструкція по установке, експлуатации и техническому обслуживанию \(1,91 MB\)](#)
- [Інструкція по установке, експлуатации и техническому обслуживанию \(1,91 MB\)](#)

### Характеристики

| Виріб  |                              |
|--|------------------------------|
| Найменування виробу  | Systemair                    |
| Категорія установки  | MUB 042 400DV sileo Multibox |
| Фільтр   |                              |
| Напрямок потоку  | 2018                         |
| Номінальні параметри   |                              |
| Частота, Гц  | 400                          |
| Тип двигуна  | F                            |
| Споживаний струм, А  | 50                           |
| Витрата повітря, м³/год  | 51,5                         |
| Імпульс, N   | 1 407                        |
| Макс. розсіяна потужність, Вт  | 1,22                         |
| Макс. температура повітря, що переміщується, при регулюванні швидкості, °C | макс. 60                     |
| Звукові параметри  |                              |
| Рівень звукового тиску на 3 м (20м², кімната), дБ(A)                       | AC                           |
| Рівень звукового тиску на 10 м (вільне поле), дБ(A)                        | D; Y                         |
| Рівень звукового тиску на 3 м (вільне поле), дБ(A)                         | 60                           |
| Захист / Класифікація  |                              |
| Клас ізоляції  | IP54                         |
| Електричне нагрівання  |                              |
| Підвищення температури, повна потужність, максимальна витрата повітря, °C  | 3~                           |
| Номінальні дані  |                              |
| Клас герметичності   | 513                          |
| Параметри звуку  |                              |
| Відповідність ЕрР  | 58                           |
| Звукова потужність (LWA)   | 73                           |
| Расход воздуха   |                              |
| Звуковий тиск (LpA), дБ(A)   | макс. 4 334                  |
| Екодизайн  |                              |
| Р ном, кВт   | 0,722                        |
| Рs ном, Па   | 0,513                        |
| QV ном, дБ(A)  | Неприменимо                  |
| Ефективність вентилятора, %  | 313                          |
| Зовнішній витік, %   | 44                           |
| Номінальна напруга,  | 5                            |
| Температурний коефіцієнт (UVU)   | Отсутствует                  |
| тип приводу  | NRVU                         |
| Тип усанівки   | Внешние MSD или VSD          |
| Тип утилізації тепла   | UVU                          |