



Опис

Technical features

- 8 sizes
- Cooling capacity from 151 to 370 [kW]
- Heating capacity from 170 to 418 [kW]
- Acoustic versions
- BLN (Basic Low Noise)
- ELN (Extra Low Noise)
- Two refrigerant circuit
- Four scroll compressors
- Brazed plates heat exchangers
- Thermostatic expansion valve (Electronic expansion valve standard for sizes 1104 to 1204)
- User-friendly microprocessor based control
- Power supply 400 [V] / 3 [pH] / 50 [Hz]

Standard features

- Double set-point
- Dynamic set point (Climatic, 4-20 [mA], 0-10 [V], 0-5 [V], 0-1 [V])
- Sequence phase control
- Rubber pad
- Water differential pressure switch
- Control circuit transformer

Factory installed options

- Modbus protocol kit for BMS
- Compressor soft-starter
- Power factor correction capacitors
- Electronic expansion valve (standard for sizes 1104 to 1204)
- Compressors overload protection
- Automatic circuit breakers
- Condensing control kit
- Additional heating device wiring kit
- Mechanical gauges kit
- Compressor jackets
- On board hydrokit
- Desuperheater

Field installed accessories

- Remote ON/OFF control
- Remote keyboard panel
- Sequencer, up to max four units
- Condensing control kit
- Outdoor air sensor for weather compensation
- Additional heating device wiring kit
- Compressor jacket
- Water flow switch
- Water pressure switch
- Victaulic to threaded pipe connection
- Spring type anti-vibration mounts
- Water filter

Документація

- [CD_WQI_H_RC_524-1204.DWG \(4.96 MB\)](#)
- [CD_WQI_H_RC_524-1204.DWG \(4.96 MB\)](#)
- [CD_WQI_H_RC_524-1204.DWG \(4.96 MB\)](#)
- [CD_WQI_H_RC_524-1204.DWG \(4.96 MB\)](#)
- [EDM_WQI-H-RC_524-1604.pdf \(4.91 MB\)](#)
- [EDM_WQI-H-RC_524-1604.pdf \(4.91 MB\)](#)
- [EDM_WQI-H-RC_524-1604.pdf \(4.91 MB\)](#)
- [EDM_WQI-H-RC_524-1604.pdf \(4.91 MB\)](#)
- [IOM_WQI524-1604_358591.pdf \(5.95 MB\)](#)
- [IOM_WQI524-1604_358591.pdf \(5.95 MB\)](#)
- [IOM_WQI524-1604_358591.pdf \(5.95 MB\)](#)
- [IOM_WQI524-1604_358591.pdf \(5.95 MB\)](#)
- [TS_WQI_H_RC_524-1604_GB_0617.PDF \(174.07 KB\)](#)
- [TS_WQI_H_RC_524-1604_GB_0617.PDF \(174.07 KB\)](#)
- [TS_WQI_H_RC_524-1604_GB_0617.PDF \(174.07 KB\)](#)
- [TS_WQI_H_RC_524-1604_GB_0617.PDF \(174.07 KB\)](#)

Systemair WQH 1004 BLN

Більш детальна інформація в нашому онлайн-каталозі

Артикул: 412962
Виробник: Frisco
Код товару: WQH

від 0 грн.

Характеристики

Номінальні параметри	
Частота, Гц	400
Споживаний струм, А	50
Витрата повітря, м³/год	1 410
Електричне нагрівання	
Підвищення температури, повна потужність, максимальна витрата повітря, °C	3~
Параметри звуку	
Витрата повітря при макс. продуктивності, м³/год	58
Продуктивність	
Коефіцієнт EER, W/W	291,3
Місткість конденсатора, µF	3,94
Рівень звукового тиску з відривом 1 м, зовнішній блок, дБ(А)	4,39
Тепловий насос	
Витрата палива, кг/год	331