



Systemair EC-Basic-U universal 0-10V

[Більш детальна інформація в нашому онлайн-каталозі](#)

Артикул: 24806
Виробник: Frico
Код товару: EC-Basic-U

від 0 грн.

Опис

Легкий та простий в установці, підключенні та на будівництві

Мережі 50 / 60Гц

Використовується з усіма однофазними (220 В) і трифазними (380 В) СС-вентиляторами

Працює з вхідним сигналом 0-10 В від будь-якого датчика або BMS

Відповідає стандартам CE EN 60730-1, EN 61000-6-3, EN 61000-6-1

Регулювання на вимогу Контролер порівнює вхідний сигнал із встановленим та регулює вихідний сигнал 0..10 В до вентилятора по алгоритму PI в прямому або зворотному дії на основі установки перемички JP1 :

JP1 :

закрита

Характеристики

Номінальні дані	
Клас герметичності	0
Робоча температура довкілля (сухі умови), °C	IP30

Номінальні параметри	
Керуючий сигнал	-20 до 50
Рекомендований запобіжник	85 до 265
Споживаний струм, А	50; 60
Частота, Hz	265

Розміри та вага	
Витрата повітря, м³/год	0,135

Температура навколишнього середовища та в каналі	
Перемикання потужності	0...100%

1-2

=

зворотна дія

JP1

закрита

2-3

=

пряма дія

Документація

- [24806_Declaration of Conformity_EN.pdf \(127.33 KB\)](#)
- [24806_Declaration of Conformity_EN.pdf \(127.33 KB\)](#)
- [IMO_EC-BASIC_EN_SV_REV3.PDF \(1.42 MB\)](#)
- [IMO_EC-BASIC_EN_SV_REV3.PDF \(1.42 MB\)](#)