



Systemair RB 50-25/22-2 400V/3 Duct heat

Більш детальна інформація в нашому онлайн-каталозі

Артикул: 9633
Виробник: Friso
Код товару: RB

від 62041 грн.

Опис

Канальний повітрянагрівач для встановлення у каналах прямокутного перерізу.

Виготовлений із сталевго листа з алюмінієвим покриттям, має нагрівальний елемент із нержавіючої сталі, вбудований захист від перегріву та ручну функцію керування. Може керуватися як кімнатним термостатом, і ТТС. Мінімальна витрата повітря прийнята з розрахунку мінімальної швидкості повітря 1,5 м/сек. Нагрівачі розроблено для отримання максимальної температури на виході до 40°C.

Документація

- [Decl. of Conformity RB RBM RBK RBMF_2020-09.pdf \(632,48 KB\)](#)
- [Decl. of Conformity RB RBM RBK RBMF_2020-09.pdf \(632,48 KB\)](#)
- [RB RBK RBM IMO 172483-03.PDF \(92,61 KB\)](#)
- [RB RBK RBM IMO 172483-03.PDF \(92,61 KB\)](#)

Характеристики

Основні характеристики	
Холодопродуктивність (Min-Max), кВт	Електрический нагреватель
Електричне нагрівання	
Підвищення температури, повна потужність, максимальна витрата повітря, °C	3-
Номінальні дані	
Клас герметичності	22 000
Номінальна потужність на валу (P2), кВт	Прямоугольный
Тип підключення повітроводу	макс. 40
Номінальні параметри	
Макс. розсіювана потужність, Вт	31,8
Розмір повітроводу: Круглий, вихід, мм	AC
Споживаний струм, А	50
Частота, Hz	400
Расход воздуха	
Звуковий тиск (LpA), дБ(A)	675 до 4 500
Розміри та вага	
Витрата повітря, м³/год	19
Максимальна робоча температура, °C	250 x 500
Розмір повітроводу, на виході (висота x ширина), мм	250 x 500