



Опис

- Technical features
- 8 sizes
 - Cooling capacity from 144 to 360,7 [kW]
 - Fans versions: STD (Standard), EC (Inverter Fans), HT (High Temperature), HPF (High Pressure Fans)
 - Acoustic versions: - (Basic Low Noise), L (Low Noise), S (Super Low Noise)
 - Brine version: Cooling only for process application LWT -10°C
 - Two refrigerant circuits
 - 4 Scroll compressors
 - Coated microchannel coils
- Standard features
- Phase sequence control
 - Electronic expansion valve
 - Control circuit transformer
 - Control data logger
 - Water differential flow switch
 - Antifreeze electrical heater
 - Modbus protocol kit for BMS
 - E-coating for MCHX coils
- Factory installed options
- Lonwork protocol kit for BMS
 - Bacnet protocol kit for BMS
 - Compressor soft-starter
 - Fan speed control for low ambient operation
 - Double set-point
 - Power factor correction capacitors
 - Compressor overload protection
 - Automatic circuit breaker
 - HP & LP gauges
 - Condenser coils with copper fins
 - Chiller grilles
 - Compressor jackets
 - Desuperheater
 - Total heat recovery (TR)
 - On board hydro kits 1P/2P with/without tank
- Field installed accessories
- Remote ON/OFF control
 - Remote keyboard panel
 - Sequencer, up to max four units
 - Anti-vibration spring
 - Water flow switch
 - Water pressure switch
 - Water filter
 - Remote hydro kits with buffer tank, 1 or 2 low or high pressure pump(s), relevant accessories and with or without antifreeze heater: 750L: sizes 140-280, 1.000L: sizes 300-360

Документація

- [DWG SYS A 300-360.DWG \(2 MB\)](#)
- [DWG SYS A 300-360.DWG \(2 MB\)](#)
- [DWG SYS A 300-360.DWG \(2 MB\)](#)
- [DWG SYS A 300-360.DWG \(2 MB\)](#)
- [EDM_SYSCROLL_140-360_AIR_EVO \(8.78 MB\)](#)
- [EDM_SYSCROLL_140-360_AIR_EVO \(8.78 MB\)](#)
- [EDM_SYSCROLL_140-360_AIR_EVO \(8.78 MB\)](#)
- [EDM_SYSCROLL_140-360_AIR_EVO \(8.78 MB\)](#)
- [IOM_SyScroll_140-360_Air_EVO_361549.pdf \(5.37 MB\)](#)
- [IOM_SyScroll_140-360_Air_EVO_361549.pdf \(5.37 MB\)](#)
- [IOM_SyScroll_140-360_Air_EVO_361549.pdf \(5.37 MB\)](#)
- [IOM_SyScroll_140-360_Air_EVO_361549.pdf \(5.37 MB\)](#)
- [TS_SYSCROLL_140-360_AIR_EVO_GB_0617.PDF \(197.3 KB\)](#)
- [TS_SYSCROLL_140-360_AIR_EVO_GB_0617.PDF \(197.3 KB\)](#)
- [TS_SYSCROLL_140-360_AIR_EVO_GB_0617.PDF \(197.3 KB\)](#)
- [TS_SYSCROLL_140-360_AIR_EVO_GB_0617.PDF \(197.3 KB\)](#)
- [Техническая инструкция SyScroll 140-360 Air EVO RUS.pdf \(2.9 MB\)](#)
- [Техническая инструкция SyScroll 140-360 Air EVO RUS.pdf \(2.9 MB\)](#)
- [Техническая инструкция SyScroll 140-360 Air EVO RUS.pdf \(2.9 MB\)](#)
- [Техническая инструкция SyScroll 140-360 Air EVO RUS.pdf \(2.9 MB\)](#)

Systemair SYSCROLL 360 Air EVO CO

Більш детальна інформація в нашому онлайн-каталозі

Артикул: CLAE360CO
Виробник: Frico
Код товару: SYSCROLL

від 0 грн.

Характеристики

Номінальні параметри	
Частота, Гц	400
Споживаний струм, А	50
Витрата повітря, м³/год	2 380
Електричне нагрівання	
Підвищення температури, повна потужність, максимальна витрата повітря, °C	3~
Параметри звуку	
Витрата повітря при макс. продуктивності, м³/год	75
Продуктивність	
Коефіцієнт EER, W/W	362
Рівень звукового тиску з відривом 1 м, зовнішній блок, дБ(А)	3,1