



Опис

- Переваги:
- Можливість регулювання швидкості
 - Вбудовані термоконтакти
 - Низький рівень шуму
 - Не вимагають техобслуговування та надійні у роботі
 - Вертикальний викид повітря
 - Рекомендації щодо застосування:
- Витяжні системи вентиляції у кліматичних зонах з агресивним навколишнім середовищем (наприклад, у морському кліматі). DVS забезпечують надійну експлуатацію у будинках різного призначення (офіси, супермаркети, склади тощо). DVS1 рекомендовані для використання у житловому фонді з високими вимогами до рівня шуму.
- Конструкція:
- Корпус DVS/DVS1 виконаний із алюмінію. Рама виготовлена з оцинкованої сталі із захисним порошковим покриттям. Робоче колесо вентиляторів з типорозміром до 355 виготовлено з поліаміду PA6 25GV, вентиляторів з типорозміром 400 та більше виготовлено з алюмінію. Для зниження рівня шуму корпус DVS1 ізолюваний шаром мінеральної вати завтовшки 50 мм. Вентилятори серії DVS/DVS1 мають вертикальний викид повітря. Двигун встановлений на ефективних віброізоляторах.
- DVS/DHS/DVS1 ...EZ / EV / ES: 1-фазний 2-швидкісний двигун
- DVS/DHS/DVS1 ...E4: 1-швидкісний двигун
- DVS/DHS/DVS1 ...DV / DS: 3-хфазний двигун зі з'єднанням трикутник/зірка для перемикання швидкостей
- Двигун:
- DVS/DVS1 обладнані електродвигуном із зовнішнім ротором із робочим колесом із загнутими назад лопатками, які змонтовані на високоефективних віброізоляторах. Двигуни вентиляторів типорозміром до 311 оснащені вбудованими термоконтактами для теплового захисту з автоматичним перезапуском, двигуни вентиляторів з типорозміром понад 355 мають висновки для підключення зовнішнього пристрою захисту від перегріву.
- Регулювання швидкості: Швидкість1
- фазних вентиляторів можна регулювати за допомогою безступінчастого тиристора або 2-х та 5-ти ступінчастих трансформаторів або за допомогою перетворювача частоти із синус-фільтром.
- Монтаж:
- Вентилятори монтуються на даховий короб FDS, SSD.
- Сертифікати:
- Сертифікати відповідності РФ та України

Документація

- [EU DECLARATION OF CONFORMITY ROOF FANS_EN_004.PDF \(419.61 KB\)](#)
- [EU DECLARATION OF CONFORMITY ROOF FANS_EN_004.PDF \(419.61 KB\)](#)
- [Інструкція по установке, эксплуатации и техническому обслуживанию \(2.48 MB\)](#)
- [Інструкція по установке, эксплуатации и техническому обслуживанию \(2.48 MB\)](#)

Systemair DVS 310EV REV3

Більш детальна інформація в нашому онлайн-каталозі

Артикул: 2856
Виробник: Frisco
Код товару: DVS

від 0 грн.

Характеристики

Номінальні параметри	
Частота, Гц	230
Тип двигуна	B
Споживаний струм, A	50
Витрата повітря, м³/год	13,5
Імпульс, N	1 375
Клас енергоефективності, базовий агрегат	4
Макс. розсіювана потужність, Вт	0,526
Макс. температура повітря, що переміщується, при регулюванні швидкості, °C	макс. 40
Звукові параметри	
Рівень звукового тиску на 3 м (20м², кімната), дБ(A)	AC
Рівень звукового тиску на 3 м (вільне поле), дБ(A)	40
Рівень звукового тиску на 4 м (вільне поле), дБ(A)	36
Захист / Класифікація	
Клас ізоляції	IP44
Електричне нагрівання	
Підвищення температури, повна потужність, максимальна витрата повітря, °C	1~
Номінальні дані	
Клас герметичності	114
Параметри звуку	
Розмір повітроводу: Круглий, вхід, мм	44
Расход воздуха	
Звуковий тиск (LpA), дБ(A)	макс. 1 462