



## Systemair Systemair-E CO2 sensor

[Більш детальна інформація в нашому онлайн-каталозі](#)

Артикул: 14904  
Виробник: Frisco  
Код товару: Systemair-E

від 0 грн.

### Опис

The Systemair-E CO2 sensors are used mainly for demand-controlled ventilation, to prevent energy losses from over-ventilation while maintaining indoor air quality.

Wall mount sensors are used to control a specific area such as a conference room, classroom, meeting hall, etc.

The Systemair-E series are easy to install and have a clean, modern look that suits most indoor environments.

### Документація

- [DECLARATION\\_OF\\_CONFORMITY\\_SYSTEMAIR-E-D-1\\_CO2\\_RH\\_2018-09-12.PDF \(548,85 KB\)](#)
- [DECLARATION\\_OF\\_CONFORMITY\\_SYSTEMAIR-E-D-1\\_CO2\\_RH\\_2018-09-12.PDF \(548,85 KB\)](#)
- [DECLARATION\\_OF\\_CONFORMITY\\_SYSTEMAIR-E-D-1\\_CO2\\_RH\\_2018-09-12.PDF \(548,85 KB\)](#)
- [DECLARATION\\_OF\\_CONFORMITY\\_SYSTEMAIR-E-D-1\\_CO2\\_RH\\_2018-09-12.PDF \(548,85 KB\)](#)
- [RH\\_CO2\\_Temperature\\_sensor\\_manual.PDF \(389,06 KB\)](#)
- [RH\\_CO2\\_Temperature\\_sensor\\_manual.PDF \(389,06 KB\)](#)
- [RH\\_CO2\\_Temperature\\_sensor\\_manual.PDF \(389,06 KB\)](#)
- [RH\\_CO2\\_Temperature\\_sensor\\_manual.PDF \(389,06 KB\)](#)

### Характеристики

Контролер та датчики	
Температура, °C	0 до 95
Номінальні дані	
Клас герметичності	1
Робоча температура довкілля (сухі умови), °C	IP50
Тип підключення повітроводу	0 до 50
Номінальні параметри	
Споживаний струм, A	50; 60
Частота, Hz	24
Розміри та вага	
Витрата повітря, м³/год	0,2
Температура навколишнього середовища та в каналі	
Перемикання потужності	0...2000 ppm